

Xyladecor®

FÜR KINDERSPIEL-
ZEUG GEEIGNET



Technisches Merkblatt

Xyladecor Dekor-Lasur

Dekorative Holzlasur auf Wasserbasis

Stand: Juni 2008
Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Produktart	Seidenglänzende, wetterfeste, dekorative, Film bildende Schutzlasur mit Pflegewachs (Carnaubawachs) für Erst- und Renovierungsanstriche. Für Holz im Innen- und Außenbereich. Auf Wasserbasis.
Inhaltsstoffe	Kunsthazdispersion, Pigmente, Titandioxid, Wasser, Lösemittelgehalt < 7 %, Additive, Carnaubawachs und Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180/5240042)
Wirkung	Schützt Holz im Außenbereich vor Nässe und UV-Strahlen
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• pflegt Holz und frischt es auf• ergibt gleichmäßige, seidenglänzende Oberflächen.• schnell trocknend• leicht zu verstreichen• angenehmer Geruch• Farbtöne individuell untereinander mischbar• betont die Holzmaserung• nach Trocknung Wasser abweisend• für Kinderspielzeug geeignet: geprüft nach DIN EN 71, Teil 3
Anwendungsbereich	Altes und neues, auch kesseldruckimprägniertes Holz im Freien, wie Garten-, Spiel- und Blockhäuser, Gartenmöbel, Kinderspielgeräte, Rankgitter, Zäune, für Pergolen, Carports sowie Holz im Innenbereich. Nicht auf Türen und Fenstern anwenden. Hierfür Xyladecor Dickschicht UV-Lasur oder Xyladecor Dauerschutz-Lasur, lösemittelhaltig verwenden.
Farbton	Farblos, Kiefer, Kastanie, Teak, Nussbaum, Palisander, Gelb, Orange, Grün, Blau
Gebindegrößen	0,75 Liter und 2,5 Liter

II. Technische Daten

Dichte bei 20°C	1,04 – 1,06 g/ml
Viskosität	Thixotrop
pH-Wert bei 20°C	7,0 – 8,0
Trocknung	Durchgetrocknet nach ca. 4 Stunden bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit

III. Verarbeitung

Vorbehandlung	Holz im Innenbereich und Kinderspielzeug: Kein Voranstrich. Direkt mit Xyladecor Dekor-Lasur beschichten. Holz im Außenbereich: Zum dauerhaften Schutz vor Bläueverfärbungen bei unbehandeltem, neuem Nadelholz (Fichte, Kiefer) empfehlen wir einen Voranstrich mit Xyladecor Holzschutz-Grundierung auf Wasserbasis gemäß den auf dem Gebinde befindlichen Empfehlungen.
Vorbereitung	Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frei von alten, nicht

	<p>haftenden Anstrichen sein. Algen- und Moosbewuchs auf der Holzoberfläche beseitigen, z.B. mit einem Hochdruckreiniger (Nach einer solchen Behandlung sollte das Holz ca. 12 Stunden abtrocknen).</p> <p>Die Eigenfarbe des Holzes kann den Lasurfarbton beeinflussen. Ein Probeanstrich auf einer kleinen Fläche an unauffälliger Stelle ist daher empfehlenswert.</p>
Auftragsmenge	<p>0,75 Liter reichen für ca. 5 m²; 2,5 Liter für ca. 17 m² bei 2 Anstrichen auf gehobeltem Holz.</p> <p>Bei stark saugenden Flächen Mehrverbrauch berücksichtigen.</p>
Anwendung	<p>Xyladecor Dekor-Lasur ist gebrauchsfertig und sollte nur aufgerührt werden.</p> <p>Mit weichem Flachpinsel zügig streichen, z.B. bei Profilholz Brett für Brett.</p> <p>Für besonders schöne Oberflächen: Nach ca. 4 Stunden mit feinem Scheifpapier leicht anschleifen (keine Stahlwolle verwenden) und säubern. Dann ein 2. Mal zügig streichen. Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen. Nicht unter +5 °C verarbeiten.</p> <p>Hinweise: Viele Holzarten sondern farbige Holzinhaltstoffe ab, die durch Regenwasser herausgewaschen werden können und darunterliegende helle Putzflächen und Mauerwerk verflecken. Daher im Anschluss an die Xyladecor Dekor-Lasur-Behandlung die Hirnholzflächen mit einem lösemittelhaltigen, filmbildenden Material wie z.B. Xyladecor Dickschicht UV-Lasur mindestens mit 2 Anwendungen versiegeln.</p> <p>Direkt bewittertes Holz nur mit pigmentierten Versionen Xyladecor Dekor-Lasur behandeln.</p>
Renovierung	<p>Zur Renovierung nach Witterungsbeanspruchung Flächen säubern, ggf. leicht anschleifen und 1 bis 2 Mal auf tragfähigen Untergrund streichen.</p>
Reinigung der Werkzeuge	<p>Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Um die in den Abfluss gelangenden Restmengen zu reduzieren, Pinsel vor dem Auswaschen in saugfähigem Papier gut ausdrücken. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.</p>
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Nicht kennzeichnungspflichtig
Gebrauchs- und Warnhinweise	<p>Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Produkt nicht spritzen. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen.</p>
Europäischer VOC-Gehalt	<p>EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e – Klarlacke und Lasuren für Gebäude, ihre Bauteile und dekorativen Bauelemente (Innen und Außen), einschließlich deckender Lasuren): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 80 g/l VOC.</p>
Produktcode	M-DF02
Wassergefährdungsklasse	WGK 1
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt

Lagerung und Entsorgung

Das Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr.: 08 01 12. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.



Paints

ICI Paints Deco GmbH
Postfach 100205 · D-40702 Hilden
Telefon 021 03-20 58 00
Email paints_deco_de@ici.com
www.xyladecor.de

