

### Xyladecor Gartenparkett-Lasur

Dekorative Lasur für glatte Hölzer im Garten

Stand: Juni 2008  
Seite 1 von 3

#### I. Produktbeschreibung

<b>Produktart</b>	Lasur auf Wasserbasis für den Schutz und die dekorative Gestaltung von glatten Holzböden im Außenbereich. Für witterungsbeständige und strapazierfähige Oberflächen.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Kunsthazdispersion, modifiziertes Alkydharz, Pigmente, Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0780/5240042)
<b>Wirkung</b>	Schützt alle gängigen, glatten Gartenholzböden dauerhaft vor Nässe und Sonne.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• geruchsarm</li><li>• schützt vor Nässe und UV-Strahlen</li><li>• verlängert die Haltbarkeit</li><li>• belebt und frischt Holz auf</li><li>• dauerhafte und dekorative Farbgebung</li><li>• wasserbasiert</li><li>• blättert nicht ab</li><li>• Wasser abweisend</li><li>• schafft pflegeleichte Oberflächen</li></ul>
<b>Anwendungsbereich</b>	Xyladecor Gartenparkett-Lasur ist die ideale Lasur für den Schutz und die dekorative Gestaltung von glatten Holzböden für Terrassen, Wege, Planken, Balkone und Treppen im Außenbereich. Geeignet für kesseldruckimprägnierte Hölzer, aber auch für neues, unbehandeltes sowie altes Holz. Nicht geeignet für Riffelholzdielen.
<b>Farbton</b>	Farblos, Zeder, Kastanie, Nussbaum, Tannengrün
<b>Gebindegrößen</b>	0,75 Liter und 2,5 Liter

#### II. Technische Daten

<b>Dichte bei 20°C</b>	ca. 1,04 g/ml
<b>Trocknung</b>	Bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 4 Stunden trocken
<b>Korrosionsverhalten und Verträglichkeiten</b>	Greift Metall und Glas nicht an

#### III. Verarbeitung

<b>Vorbehandlung</b>	Die Untergründe sollten sauber und tragfähig sein, Schmutz und Staub von bereits verlegten Hölzern mit einem Schrubber und Wasser abbürsten oder mittels Hochdruckreiniger entfernen. Nasses Holz vor dem Anstrich mindestens einen Tag abtrocknen lassen. Dickschichtige, abgeplatzte oder gerissene Altanstriche komplett entfernen. Beim Schleifen Schleifstaub nicht einatmen. Pflanzen während des Streichens zurück binden.
<b>Auftragsmenge</b>	0,75 Liter reichen für ca. 6 m <sup>2</sup> ; 2,5 Liter reichen für ca. 20 m <sup>2</sup> bei 2 Anstrichen (je nach Holzart und Saugfähigkeit des Holzes)

<b>Anwendung</b>	Holz für Terrassen und andere Gartenhölzer sind meist kesseldruckimprägniert und somit gegen Fäulnis und Insekten geschützt. Für die dauerhafte Erhaltung und Gestaltung von unbehandelten, neuen Nadelhölzern empfehlen wir vor dem Einsatz von Xyladecor Gartenparkett-Lasur die Vorbehandlung mit einer Xyladecor Holzschutz-Grundierung auf Wasserbasis gemäß Anwendungsempfehlung, um einen zusätzlichen Schutz gegen Bläueverfärbungen sicherzustellen. Vor Gebrauch gut schütteln oder umrühren. Nicht verdünnen. Mit einem weichen, möglichst breiten Flachpinsel 2 x streichen.
<b>Hinweis</b>	Vorab Testanstriche auf kleiner Holzfläche durchführen. Der endgültige Farbton kann durch die Holzart beeinflusst werden. Neue, noch nicht verlegte Bodenplatten oder Dielen von allen Seiten streichen. Auf Einhaltung des baulichen Schutzes vor Dauerfeuchte achten. Stärker belastete, abgeschleuerte Bodenflächen, Stufen, Kanten oder ähnliches öfter neu streichen und farblich anpassen. Die Sorte <b>Farblos</b> frischt farbig lasiertes Holz auf, belebt die Holzmaserung und verlängert die Haltbarkeit, <b>schützt jedoch nicht vor Vergrauung</b> . Den ersten Anstrich mindestens 4 Stunden trocknen lassen, danach den 2. Anstrich auftragen <b>Gebinde nach der Arbeit gut verschlossen halten. Restmengen jedoch bald aufbrauchen.</b>
<b>Renovierung</b>	Zur Renovierung nach mechanischer- und Witterungsbeanspruchung Flächen säubern, ggf. leicht anschleifen (Staubmaske verwenden) und 1 bis 2 Mal auf tragfähigem Untergrund streichen.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Um die in den Abfluss gelangenden Restmengen zu reduzieren, Pinsel vor dem Auswaschen in saugfähigem Papier gut ausdrücken. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
<b>IV. Besondere Hinweise</b>	
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Nicht kennzeichnungspflichtig
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Anfallenden Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen. Produkt nicht spritzen.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e – Klarlacke und Lasuren für Gebäude, ihre Bauteile und dekorativen Bauelemente (Innen und Außen), einschließlich deckender Lasuren): 130 g/L (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/L VOC.
<b>Produktcode</b>	M-KH01
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK1
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entfällt
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Produkt frostfrei, nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr.: 08 01 12. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Paints****ICI Paints Deco GmbH**

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205800

Email [paints\\_deco\\_de@ici.com](mailto:paints_deco_de@ici.com)[www.xyladecor.de](http://www.xyladecor.de)