



# Xyladecor Teak-Möbelöl

Pflegeöl zur Behandlung von Hartholzmöbeln

Stand: Juni 2008  
Seite 1 von 3

### I. Produktbeschreibung

<b>Produktart</b>	Geruchsmildes Pflegeöl zum Schutz, zur Auffrischung und Konservierung von unbehandelten Hartholz-Gartenmöbeln.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Alkydharz, Pigmente, Lösemittel, Additive.
<b>Wirkung</b>	Durch ausgezeichnete Tiefenwirkung werden alte, vergraute und stumpfe Holzoberflächen belebt, gepflegt und aufgefrischt.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ideales Pflegemittel für Hartholz-Gartenmöbel</li><li>• zieht tiefenwirksam ein</li><li>• trocknet an der Oberfläche vollständig ab</li><li>• nach Trocknung geruchlos</li><li>• Wasser und Schmutz abweisend</li><li>• frischt alte, vergraute, stumpfe Holzoberflächen auf</li><li>• belebt die natürliche Holzmaserung</li><li>• ergibt gleichmäßige, seidige Oberflächen</li><li>• leicht zu verarbeiten</li><li>• pigmentierte Variante bietet besonderen Schutz vor UV-Strahlen und somit vor vorzeitiger Vergrauung des Holzes</li><li>• Für Kinderspielzeug geeignet: geprüft nach DIN EN 71, Teil 3</li></ul>
<b>Anwendungsbereich</b>	Alte und neue Gartenmöbel wie Tische, Stühle, Bänke etc. aus Hartholz, z.B. Afzelia, Afrormosia, Bangkirai, Eiche, Frameri, Ilomba, Iroko, Jatai, Kaori, Lärche, Makoré, Meranti, Oregon Pine, Radiata Pine, Red Cedar, Red Narra, Redwood, Robinie, Sapelli, Sipo, Teak, Eukalyptus.
<b>Farbton</b>	Farblos und Teak
<b>Gebindegrößen</b>	0,75 Liter

### II. Technische Daten

<b>Dichte/20 °C</b>	ca. 0,85 g/ml
<b>Viskosität/20 °C</b>	> 30 Sek. (EN 535)
<b>Flammpunkt</b>	> 61 °C
<b>Trocknung ( 20 °C / 65% rel. Luftfeuchtigkeit )</b>	Durchtrocknung nach ca. 24 Stunden. Überarbeitbar nach ca. 6 Stunden.

### III. Verarbeitung

<b>Vorbereitung</b>	Möbel reinigen (z.B. mit Seifenwasser), mit klarem Wasser abspülen, dann Holz komplett trocknen lassen und eventuell mit Schleifpapier oder Schleifvlies leicht anschleifen. Arbeitsplatz mit Folie oder Papier auslegen.
<b>Vorbehandlung</b>	Stark vergraute Holzmöbel mit Xyladecor Teakholz-Reiniger lt. der entsprechenden Gebindevorgaben behandeln.
<b>Auftragsmenge</b>	0,75 Liter reichen bei zweimaliger Anwendung für ca. 10 m <sup>2</sup> je nach Holzart und Saugfähigkeit, bei zweimaligem Auftrag.

<b>Anwendung</b>	Teak-Möbelöl vor Gebrauch gut schütteln. Während länger andauernder Anwendung zwischendurch mit einem Holzstab umrühren. Das Öl mit einem sauberen, fussel-freien, weichen Tuch oder Pinsel dünn und gleichmäßig auftragen. Für schwer zugängliche Stellen Xyladecor Teak-Möbelöl Spray verwenden. Überschüssiges Material abnehmen. Nach Trocknung -ca. 6 Stunden- ein zweites Mal auftragen. Zur Erzielung besonders schöner Oberflächen bei Hartholz ist ein dritter Auftrag empfehlenswert. Anschließend ca. 24 Stunden trocknen lassen (Nicht in den Regen stellen!). Gebinde nach Gebrauch wieder dicht verschließen.
<b>Nachpflege</b>	Zur mindestens jährlichen Nachpflege nach Witterungsbeanspruchung- Schmutz auf den Holzflächen entfernen und anschließend -je nach Abwitterungsgrad- 1 bis 2 x mit Teak-Möbelöl behandeln.
<b>Eigenschaften des behandelten Holzes</b>	Die behandelten Gartenmöbel erhalten eine samtig glänzende Oberfläche mit Schutz gegen Schmutz, Nässe und Vergrauung (bei Verwendung von pigmentierter Variante).
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Mit Pinselreiniger z.B. von Hammerite oder Molto reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

#### IV. Besondere Hinweise

<b>EU-Kennzeichnung</b>	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	Produkt nicht spritzen. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen.  Die mit Xyladecor Teak –Möbelöl getränkten Tücher einzeln an der Luft zum Trocknen aufhängen oder ausbreiten. Gefahr der Selbstentzündung. Nach Aushärtung entsorgen.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	Dieses Produkt unterliegt keiner VOC-Kategorie
<b>Produktcode</b>	M-KH02
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entfällt
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Xyladecor Teak-Möbelöl nur im Originalgebinde und nicht über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr.: 08 01 11. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

#### Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.



**Paints**

**ICI Paints Deco GmbH**  
Postfach 100205 · D-40702 Hilden  
Telefon 021 03-20 58 00  
Email [paints\\_deco\\_de@ici.com](mailto:paints_deco_de@ici.com)  
[www.xyladecor.de](http://www.xyladecor.de)



**Holz-Fachberatung**  
Tel.: 0180-588 11 55  
Fax: 0180-588 11 11  
€ 0,14/Min