

### Xyladecor Teakholz-Reiniger

Mittel zur Vorbehandlung von vergrautem Holz

Stand: August 2008  
Seite 1 von 3

#### I. Produktbeschreibung

<b>Produktart</b>	Tropfgehemmtes Reinigungsmittel auf Oxalsäurebasis für alte und vergraute Hartholz-Gartenmöbel.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Oxalsäure, Glykol, Wasser. Datenblatt über Inhaltsstoffe auf Anfrage für alle Angehörigen des medizinischen Personals erhältlich. Verzeichnis der Inhaltsstoffe: siehe unsere Website.
<b>Wirkung</b>	Durch die ausgezeichnete Bleichwirkung des Reinigers werden die grauen Holzflächen aufgefrischt und erhalten wieder ihre natürliche Farbgebung.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• idealer Reiniger für Hartholz-Gartenmöbel</li><li>• bleicht rasch alte, vergraute Holzflächen</li><li>• tropfgehemmt</li><li>• leicht zu verarbeiten</li></ul>
<b>Anwendungsbereich</b>	Alte und vergraute Gartenmöbel wie Tische, Stühle, Bänke etc. aus Hartholz, z.B. Afzelia, Afrormosia, Bangkirai, Eiche, Frameri, Ilomba, Iroko, Jatai, Kaori, Lärche, Makoré, Meranti, Oregon Pine, Radiata Pine, Red Cedar, Red Narra, Redwood, Robinie, Sapelli, Sipo, Teak, Eukalyptus.
<b>Farbton</b>	Farblos
<b>Gebindegrößen</b>	0,75 Liter

#### II. Technische Daten

<b>Dichte/20 °C</b>	ca. 1,07 g/ml
<b>pH-Wert bei 20 °C</b>	< 2,0
<b>Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser</b>	mischbar

#### III. Verarbeitung

<b>Vorbereitung</b>	Lösen Schmutz und Staub vom Möbelstück mit einem Besen oder einer weichen Bürste entfernen.
<b>Auftragsmenge</b>	0,75 Liter reichen für ca. 5 – 6 m <sup>2</sup>
<b>Anwendung</b>	Xyladecor Teak Möbel-Reiniger ist gebrauchsfertig. Alte, graue Hartholz-Gartenmöbel satt mit einem Pinsel einstreichen. 10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit einem Schleifvlies (z.B. Scotch extra fein), -keinesfalls mit Stahlwolle- mit dem restlichen Reiniger das Holz gründlich entlang der Holzmaserung abreiben. Schutzhandschuhe tragen. Das Schleifvlies während der Arbeit immer wieder mit Wasser reinigen. Nach dem Reinigungsvorgang das Holz mit viel Wasser gründlich abspülen. Gebinde nach Gebrauch wieder dicht verschließen.
<b>Eigenschaften des behandelten Holzes</b>	Die vergraute Holzoberfläche wird durch die Behandlung mit Xyladecor Teakholz-Reiniger in seinen natürlichen Holzfarbton zurückgeführt.
<b>Nachbehandlung</b>	Nach ausreichender Trocknung (mindestens 2 Tage bei trocken/warmer Wetterlage) 1 bis 2 x mit einem Xyladecor Holzpflegeöl behandeln (z.B. Xyladecor Teak Möbelöl oder Xyladecor Gartenholz-Öl)

<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Reinigung des verwendeten Pinsels und Schleifvlieses mit Wasser und Seife
--------------------------------	---

**IV. Besondere Hinweise**

<b>EU-Kennzeichnung</b>	<b>Xn, Gesundheitsschädlich</b> Enthält Oxalsäure. Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	Produkt nicht spritzen. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	Dieses Produkt unterliegt keiner VOC-Kategorie.
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1
<b>Klassifizierung nach Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entfällt
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Das Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5 °C bzw. über +30 °C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 20 01 29. Mittel und Produktreste nicht in Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.



# Paints

**ICI Paints Deco GmbH**  
Postfach 100205 · D-40702 Hilden  
Telefon 021 03-20 58 00  
Email [paints\\_deco\\_de@ici.com](mailto:paints_deco_de@ici.com)  
[www.xyladecor.de](http://www.xyladecor.de)

