



Xyladecor Flüssig-Holzschutz

Pflegewachs zur Anwendung im Innenbereich

Stand: Juni 2008
Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Produktart	Seidenmatter, flüssiger Holzschutz mit echtem Bienenwachs, zur optischen Aufwertung von Holzflächen im Haus.
Inhaltsstoffe	Acrylatdispersion, Wachs, Silikat, Wasser, Additive und Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180/5240042).
Prüfung	Für Kinderspielzeug geeignet: Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3.
Wirkung	Schützt Holz im Innenbereich vor Flecken, Schmutz und Staub.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• mit echtem Bienenwachs• frischt stumpfe Holzflächen auf• Wasser abweisend• Schmutz abweisend• wasserbasiert• atmungsaktiv, weil offenporig
Anwendungsbereich	Wohn- und Innenbereich: Für Holzflächen in Innenräumen, z.B. Wand- und Deckenverkleidungen (Profilbretter) aus Naturholz, Deckenbalken, Naturholzgegenstände und -möbel. Geeignet für unbehandelte Hölzer oder auch Holzflächen, die bereits mit nicht schichtbildenden Mitteln behandelt wurden. Für alle heimischen und tropischen Holzarten geeignet.
Anwendungseinschränkungen	Xyladecor Flüssig-Holzschutz ist nicht für die Behandlung mechanisch beanspruchter Holzflächen geeignet. Hierfür Xyladecor Pro Verde Holz-Siegellack oder Xyladecor Treppen- und Parkett-Lack verwenden.
Farbton	Farblos
Gebindegrößen	0,75 Liter und 2,5 Liter

II. Technische Daten

Dichte bei 20 °C	Ca. 1,02 g/ml
Viskosität bei 20 °C	ca. 15 Sek. gemäß DIN 53211/4
Trocknung	Griff trocken nach 2-3 Stunden. Durchtrocknung nach 12 Stunden (bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte). Die Trocknungszeit kann sich durch hohe Holz- und Luftfeuchtigkeit oder niedrige Temperaturen erhöhen.

III. Verarbeitung

Vorbereitung	Die Holzoberfläche muss sauber und frei von alten Anstrichen sein. Klarlacke und Farben entfernen (ggf. abbeizen). Raue Holzoberflächen anschleifen mit 220er- 240er Schleifpapier bzw. Schleifvlies und anschließend säubern. Schleifstaub nicht einatmen; Staubmaske tragen.
Verbrauch	0,75 Liter reichen bei 2 Behandlungen für ca. 7,5 m ² auf gehobelten Holzoberflächen. Bei stark saugenden Flächen Mehrverbrauch berücksichtigen.

Anwendungsverfahren	Streichen mit weichem Flachpinsel.
Anwendung	Xyladecor Flüssig-Holz wachs ist gebrauchsfertig. Gebindeinhalt gut umrühren und mit einem weichen Flachpinsel zügig verarbeiten. Für besonders glatte Oberflächen den Anstrich leicht anschleifen. Der zweite Anstrich kann bereits nach 1 Stunde vorgenommen werden. Die matte Oberfläche wird durch Polieren mit einem weichen Lappen oder einer geeigneten Bürste seidenglänzend. Nicht unter + 5° C verarbeiten. Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen.
Renovierung	Holz säubern, ggf. anschleifen (Schleifvlies) und 1 bis 2 Mal mit Xyladecor Flüssig-Holz wachs streichen.
Reinigung der Werkzeuge	Mit Wasser und Seife, Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung	Nicht kennzeichnungspflichtig
Gebrauchs- und Warnhinweise	Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Holz in direktem Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln nicht behandeln. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen. Haut und Augenkontakt vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser abspülen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Produkt nicht spritzen.
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e – Klarlacke und Lasuren für Gebäude, ihre Bauteile und dekorativen Bauelemente (Innen und Außen), einschließlich deckender Lasuren): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.
Produktcode	M-KH01
Wassergefährdungsklasse	WGK 1
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt
Lagerung und Entsorgung	Das Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. : 08 01 12. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.



Paints

ICI Paints Deco GmbH

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 02103-205800

Email paints_deco_de@ici.com

www.xyladecor.de



Holz-Fachberatung
Tel.: 0180-588 11 55
Fax: 0180-588 11 11
€ 0,14/Min