



Technisches Merkblatt

Xyladecor Pro Verde Gartenholz-Öl

Pflegeöl für alte und neue Gartenmöbel

Stand: August 2008
Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Produktart	Geruchsmildes Pflegeöl zum Schutz und zur Konservierung von unbehandelten Hartholz-Gartenmöbeln.
Inhaltsstoffe	Leinöl, isoparaffinische Lösungsmittel und Additive.
Wirkung	Durch ausgezeichnete Tiefenwirkung werden alte, vergraute und stumpfe Holzoberflächen belebt, gepflegt und aufgefrischt.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• auf natürlicher Leinölbasis• tiefenwirksam• Wasser und Schmutz abweisend• beugt Holzvergrauung vor• ergibt seidenglänzende Oberflächen• für Kinderspielzeug geeignet: geprüft nach DIN EN 71, Teil 3•
Anwendungsbereich	Alte und neue Gartenmöbel wie Tische, Stühle, Bänke etc. aus Hartholz, z.B. Afzelia, Afrormosia, Bangkirai, Eiche, Frameri, Ilomba, Iroko, Jatai, Kaori, Lärche, Makoré, Meranti, Oregon pine, Radiata pine, Red Cedar, Red Narra, Redwood, Robinie, Sapelli, Sipo, Teak.
Farbton	Natur, Teak (leicht rötlich)
Gebindegrößen	0,75 Liter

II. Technische Daten

Dichte bei 20 °C	ca. 0,92 g/ml
Viskosität kinematisch bei 20 °C	18 – 22 Sek. gemäß DIN 53211 / 4
Flammpunkt	56 – 61 °C
Trocknung	Bei normaler Witterung (20 °C und 65% rel. Luftfeuchte) nach ca. 16 Stunden trocken.

III. Verarbeitung

Vorbereitung	Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Möbel reinigen (z.B. mit Neutralreiniger), trocknen lassen und evtl. mit einem Schleifvlies leicht anschleifen. Ein Probeauftrag an einer unauffälligen Stelle ist empfehlenswert. Stark vergraute Holzmöbel mit Xyladecor Teakholz-Reiniger lt. der entsprechenden Gebindeangaben behandeln.
Verbrauch	0,75 Liter reichen für ca. 18 m ² .
Anwendung	Xyladecor Pro Verde Gartenholz-Öl ist gebrauchsfertig. Inhalt gut aufrühren. Mit einem weichen Flachpinsel oder Baumwolltuch dünn und gleichmäßig auftragen. Anschließend überschüssiges Öl mit Baumwolltuch entfernen. Ca. 16 Stunden trocknen lassen. Für besonders schöne Oberflächen kann ein zweiter Auftrag erfolgen.
Reinigung der Werkzeuge	Nach Gebrauch Pinsel mit Pinselreiniger z.B. von Hammerite oder Molto reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung	Nicht kennzeichnungspflichtig.
Gebrauchs- und Warnhinweise	<p>Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Produkt nicht spritzen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Geeignete Schutzkleidung tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Enthält Kobalt-Sikkativ. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p> <p>Wichtig: Die mit Xyladecor ProVerde Gartenholz-Öl getränkten Tücher im Freien zum Trocknen aufhängen, um eine Selbstentzündung zu vermeiden. Anschließend über Hausmüll entsorgen.</p>
Europäischer VOC-Gehalt	Dieses Produkt unterliegt keiner VOC-Kategorie.
Wassergefährdungsklasse	WGK 1
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	entfällt
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im Originalgebinde und nicht über +30 °C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben)., Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.



Paints

ICI Paints Deco GmbH
 Postfach 100205 · D-40702 Hilden
 Telefon 021 03-205800
 Email paints_deco_de@ici.com
www.xyladecor.de

