



Technisches Merkblatt

Xyladecor Pro Verde Wachs-Lasur

Dekorative Wachslasur für den Innenbereich

Stand: August 2008
Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Produktart	Seidenmatte Wachs-Lasur mit echtem Bienenwachs, zur dekorativen Farbgebung von Holzoberflächen im Haus.
Inhaltsstoffe	Acrylatdispersion, Pigmente, Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel. (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Tel-Nr. 0180 / 5 24 00 42)
Wirkung	Schützt Holz im Innenbereich vor Flecken, Schmutz und Staub.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• naturmatt• durch Polieren seidenglänzend• belebt die natürliche Holzmaserung• leicht zu verarbeiten• schnell trocknend• nach Trocknung Wasser abweisend• auf Wasserbasis• für Kinderspielzeug geeignet: geprüft nach DIN EN 71, Teil 3
Anwendungsbereich	Zur dekorativen Farbgebung von Holz mit echtem Bienenwachs. Anwendbar auf rohem, unbehandeltem Holz oder zur Nachpflege von lasierten Holzoberflächen im Innenbereich. Ideal geeignet für Möbel, Wand- und Deckenverkleidungen aus Naturholz. Nicht geeignet für Türen, Fenster und lackierte Hölzer sowie stark beanspruchte Oberflächen wie z.B. Tischoberflächen oder Holzfußböden.
Farbton	Natur, Kiefer, Buche, Birke, Kirschbaum, Eiche
Gebindegrößen	0,375 Liter und 0,75 Liter

II. Technische Daten

Dichte bei 20 °C	1,03 g/ml
Viskosität bei 20 °C	dünflüssig
pH-Wert bei 20 °C	ca. 8,0
Trocknung	Trocknung nach ca. 3 Stunden (20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte). Die Trocknungszeit kann sich durch hohe Holz- und Luftfeuchtigkeit oder niedrige Temperaturen erhöhen.

III. Verarbeitung

Vorbereitung	Die Holzoberfläche muss sauber, fettfrei, trocken und frei von Lackanstrichen sein. Lasierte Holzoberflächen leicht anschleifen (Schleifvlies oder feines Schleifpapier, keine Stahlwolle verwenden). Die Eigenfarbe des Holzes kann den Lasurfarbton beeinflussen. Ein Probeanstrich auf einer kleinen Fläche an unauffälliger Stelle ist empfehlenswert.
---------------------	--

Anwendungsverfahren	Streichen mit weichem Flachpinsel
Auftragsmenge	0,75 Liter reichen bei 2 Anstrichen für ca. 7,5 m ² auf gehobeltem Holz. Bei stark saugenden Flächen Mehrverbrauch berücksichtigen.
Anwendung	Xyladecor Pro Verde Wachs-Lasur ist gebrauchsfertig. Gebindeinhalt gut schütteln oder aufrühren. Mit weichem Flachpinsel gleichmäßig und zügig in Maserrichtung auftragen, z.B. bei Profilholz Brett für Brett. Die einmal behandelte Fläche nach ca. 3 Stunden mit feinem Schleifpapier anschleifen, säubern und ein 2. Mal zügig streichen. Eine Grundierung mit der Sorte Natur vor farbigen Anstrichen ergibt ein besonders gleichmäßiges Anstrichbild. Nicht unter +5°C verarbeiten.
Renovierung	Vormals mit Xyladecor Pro Verde Wachs-Lasur behandeltes Holz säubern, ggf. anschleifen und ein- bis zweimal mit Xyladecor Pro Verde Wachs-Lasur streichen.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Um die in den Abfluss gelangenden Restmengen zu reduzieren, Pinsel vor dem Auswaschen in saugfähigem Papier gut ausdrücken. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Nicht kennzeichnungspflichtig.
Gebrauchs- und Warnhinweise	Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Produkt nicht spritzen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Holz in direktem Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln nicht behandeln. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser abspülen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen.
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/f Minimal filmbildende Lasuren): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.
Produktcode	M-KH01
Wassergefährdungsklasse	WGK 1
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	entfällt
Lagerung und Entsorgung	Das Mittel frostfrei, nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.



Paints

ICI Paints Deco GmbH

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205800

Email paints_deco_de@ici.com

www.xyladecor.de



Holz-Fachberatung
Tel.: 0180-588 11 55
Fax: 0180-588 11 11
€ 0,14/Min