



Technisches Merkblatt

Xyladecor Pro Verde Holz-Pflegeöl

Schutz und Pflege für Holzoberflächen

Stand: August 2008
Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Produktart	Xyladecor Pro Verde Holz-Pflegeöl ist ein natürliches, geruchsmildes Produkt auf der Basis von Leinöl, Holzöl und Rizinenöl und geeignet für alle unbehandelten Holzarten im Haus.
Inhaltsstoffe	Leinöl, Holzöl, Rizinenöl, Bienen- und Carnaubawachs, Additive
Wirkung	Schützt Holz im Innenbereich vor Flecken, Schmutz und Staub.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• auf natürlicher Leinölbasis• mit echtem Bienen- und Carnaubawachs• für edel samtige Oberflächen• geruchsmild• betont die natürliche Holzmaserung• für Kinderspielzeug geeignet: geprüft nach DIN EN 71, Teil 3
Anwendungsbereich	Für alle unbehandelten Holzarten im Innenbereich z.B. Möbel, Wand- und Deckenverkleidungen, Holzleisten etc.
Farbton	Natur
Gebindegrößen	0,25 Liter Flasche

II. Technische Daten

Dichte bei 20°C	ca. 0,95 g/ml
Viskosität	Dünnflüssig
Flammpunkt	> 100 °C
Trocknung	Durchtrocknung nach ca. 12 Stunden (bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

III. Verarbeitung

Vorbereitung	Die Holzoberfläche muss sauber sein. Ein Probeauftrag an einer unauffälligen Stelle ist empfehlenswert.
Verbrauch:	Der Inhalt dieser Flasche reicht für ca. 12 m ² . Bei stark saugenden oder trockenen Flächen ist ein Mehrverbrauch möglich.
Anwendung	Xyladecor Pro Verde Holz-Pflegeöl ist gebrauchsfertig. Vor Gebrauch gut schütteln . Das Öl mit einem sauberen, weichen Tuch , wenn möglich fuselfrei (z.B. Baumwolltuch oder Leinentuch) dünn und gleichmäßig auftragen. Flasche nach Gebrauch wieder dicht verschließen.
Pflege:	Holz von Staub und Schmutz befreien und erneut eine Behandlung mit Xyladecor Pro Verde Holz-Pflegeöl durchführen.
Entsorgung der Werkzeuge	Nach Gebrauch benutzte und benetzte Tücher im Freien durchtrocknen lassen und dann dem Hausmüll zuführen.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung	Nicht kennzeichnungspflichtig.
Gebrauchs- und Warnhinweise	Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Produkt nicht spritzen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Geeignete Schutzkleidung tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Enthält Kobalt-Sikkativ. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Wichtig: Die mit Xyladecor ProVerde Holz-Pflegeöl getränkten Tücher im Freien zum Trocknen aufhängen um eine Selbstentzündung zu vermeiden. Anschließend über Hausmüll entsorgen.
Europäischer VOC-Gehalt	Dieses Produkt unterliegt keiner VOC-Kategorie.
GISCODE	Ö10
Wassergefährdungsklasse	WGK 1
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im Originalgebinde und nicht über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.



Paints

ICI Paints Deco GmbH
Postfach 100205 · D-40702 Hilden
Telefon 021 03-205800
Email paints_deco_de@ici.com
www.xyladecor.de



Holz-Fachberatung
Tel.: 0180-588 11 55
Fax: 0180-588 11 11
€ 0,14/Min