



FÜR KINDERSPIEL-  
ZEUG GEEIGNET



## Technisches Merkblatt

# Xyladecor Pro Verde Parkett-Versiegelung

Oberflächenschutz für beanspruchte Holzflächen

Stand: August 2008  
Seite 1 von 3

### I. Produktbeschreibung

<b>Produktart</b>	Seidenglänzender Oberflächenschutz auf Acrylat-Basis für beanspruchte Holzböden und Hölzer im Innenbereich. Auf Wasserbasis.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Acrylatdispersion, Wachs, Wasser, Ester-Alkohol, Additive, Konservierungsmittel. (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Tel-Nr.: 0180 / 5240042)
<b>Umweltzeichen</b>	Umweltzeichen „Der Blaue Engel, weil schadstoffarm“, gemäß Vergabegrundlage RAL-UZ 12a.
<b>Prüfung</b>	Für Kinderspielzeug geeignet, geprüft nach DIN EN 71, Teil 3
<b>Wirkung</b>	Schützt mechanisch beanspruchtes Holz im Innenbereich vor Flecken, Schmutz und Staub.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• leicht zu verarbeiten</li><li>• geruchsmild, nach Trocknung geruchlos</li><li>• seidenglänzend</li><li>• betont die Holzmaserung</li><li>• verleiht Holz ein nobles Aussehen</li><li>• ergibt strapazierfähige, pflegeleichte Holzoberflächen</li><li>• problemlos nachzupflegen</li><li>• auf Wasserbasis</li></ul>
<b>Anwendungsbereich</b>	Beanspruchtes und strapaziertes Holz im Innenbereich, wie z.B. Treppenstufen und -geländer, Parkettböden, glatte Holzdielen usw.
<b>Farbton</b>	Natur
<b>Gebindegrößen</b>	0,75 Liter und 2,5 Liter

### II. Technische Daten

<b>Dichte bei 20°C</b>	1,03 g/ml
<b>Viskosität</b>	dickflüssig
<b>Trocknung</b>	Trocknung nach ca. 3 Stunden (20°C und 65 % rel. Luftfeuchte). Die Trocknungszeit kann sich durch hohe Holz- und Luftfeuchtigkeit oder niedrige Temperaturen erhöhen. Vollständige Aushärtung erst nach einigen Tagen. Teppiche und Möbel frühestens nach 24 Std. Trocknung einräumen.

### III. Verarbeitung

<b>Vorbereitung</b>	Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Alte Lackanstriche entfernen. Oberfläche vor dem ersten Anstrich glatt schleifen (180er – 240er Schleifpapier) Ein Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle ist empfehlenswert.
<b>Anwendungsverfahren</b>	Streichen mit weichem Flachpinsel oder Velours-Lackwalze.
<b>Auftragsmenge</b>	0,75 Liter reichen für ca. 4 m <sup>2</sup> bei 2 Anstrichen auf gehobeltem Holz. Bei stark saugenden Flächen Mehrverbrauch berücksichtigen.

<b>Anwendung</b>	Xyladecor Pro Verde Parkett-Versiegelung ist gebrauchsfertig. Inhalt gut aufrühren. Mit Flachpinsel oder Velours-Lackierwalze gleichmäßig und zügig auftragen. Ca. 3 Stunden trocknen lassen. Nach dem ersten Anstrich mit weichem Schleifvlies leichten Zwischenschliff machen. Staub danach sorgfältig entfernen. Anschließend den 2. Anstrich auftragen. Ein 3. Anstrich steigert die Belastbarkeit.
<b>Renovierung</b>	Oberfläche mit 180er Schleifpapier anschleifen. Fehlstellen im Holz mit geeigneten Produkten reparieren. Danach die Fläche mit zwei Anstrichen wie unter „Anwendung“ beschrieben renovieren.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Pinsel bzw. Lackwalze vor dem Auswaschen in saugfähigem Papier gut ausdrücken. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
<b>IV. Besondere Hinweise</b>	
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Nicht kennzeichnungspflichtig.
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Produkt nicht spritzen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Holz in direktem Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln nicht behandeln. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abwaschen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Geeignete Schutzkleidung tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e – Klarlacke und Lasuren für Gebäude, ihre Bauteile und dekorativen Bauelemente (Innen und Außen), einschließlich deckender Lasuren): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 5 g/l VOC.
<b>GISCODE</b>	W3
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	entfällt
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Produkt frostfrei, nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. Über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Paints**

**ICI Paints Deco GmbH**  
Postfach 100205 · D-40702 Hilden  
Telefon 021 03-205800  
Email [paints\\_deco\\_de@ici.com](mailto:paints_deco_de@ici.com)  
[www.xyladecor.de](http://www.xyladecor.de)

