



Farbe neu erleben.

Technisches Merkblatt

Dulux Creative Seidenglanz

Innenwandfarbe.

Stand: Juni 2007

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Art	Cremige Innenwandfarbe, Dispersion.
Anwendungsbereiche	Schlussanstrich für Wände und Decken im Innenbereich.
Inhaltsstoffe	Acrylatdispersion, Wasser, Pigmente, Füllstoffe, Additive, Konservierungsmittel: 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on/1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on im Verhältnis 1:1 (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180/5240042).
Eigenschaften	Tropfgehemmt. Geruchsneutral. Große Farbtonvielfalt. UV-beständig/llichtecht.
Farbton	35 Farbtöne + Polarweiss. Alle Farbtöne sind miteinander mischbar. (Anm.: Durch das Verrühren wird die Farbe kurzfristig dünnflüssiger.)
Gebindegrößen	2,5 l.

II. Technische Daten

Lieferform	Cremig.
Glanz	Seidenglanz.
Dichte/20 °C	Ca. 1,2 g/cm ³ (je nach Farbton).
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C.
Verbrauch	2,5 l sind ausreichend für ca. 17 m ² Raufaser, ungestrichen 25 m ² Raufaser, bereits gestrichen 20 m ² glatter Putz, ungestrichen 30 m ² glatter Putz, bereits gestrichen 15 m ² Rauputz, ungestrichen 20 m ² Rauputz, bereits gestrichen 17 m ² Strukturputz, ungestrichen 22 m ² Strukturputz, bereits gestrichen
Trockenzeit	Nach ca. 3-4 Std. überstreichbar, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Deckkraftklasse (DIN EN 13300)	Klasse 1.
Nassabriebklasse (DIN EN 13300)	Klasse 2.
Umweltzeichen	Blauer Engel nach RAL-UZ 102.

III. Arbeitsanleitung

Auftragsverfahren	Streichen und Rollen.
--------------------------	-----------------------

Verdünnen	Dulux Creative Seidenglanz ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.																				
Anstrichaufbau	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Untergrund</th> <th>Vorbehandlung</th> <th>Grundanstrich</th> <th>Zwischenanstrich</th> <th>Schlussanstrich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Putz, Mauerwerk</td> <td></td> <td>1x Tiefgrund wasserverd.</td> <td>1x weiße, matte Dispersionsfarbe</td> <td>1-2x Dulux Creative Seidenglanz</td> </tr> <tr> <td>neue Raufaser, Tapeten</td> <td></td> <td></td> <td>1x weiße, matte Dispersionsfarbe</td> <td>1-2x Dulux Creative Seidenglanz</td> </tr> <tr> <td>Altanstriche</td> <td>vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen</td> <td>evtl. 1x Tiefgrund wasserverd.</td> <td></td> <td>1-2x Dulux Creative Seidenglanz</td> </tr> </tbody> </table>	Untergrund	Vorbehandlung	Grundanstrich	Zwischenanstrich	Schlussanstrich	Putz, Mauerwerk		1x Tiefgrund wasserverd.	1x weiße, matte Dispersionsfarbe	1-2x Dulux Creative Seidenglanz	neue Raufaser, Tapeten			1x weiße, matte Dispersionsfarbe	1-2x Dulux Creative Seidenglanz	Altanstriche	vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen	evtl. 1x Tiefgrund wasserverd.		1-2x Dulux Creative Seidenglanz
Untergrund	Vorbehandlung	Grundanstrich	Zwischenanstrich	Schlussanstrich																	
Putz, Mauerwerk		1x Tiefgrund wasserverd.	1x weiße, matte Dispersionsfarbe	1-2x Dulux Creative Seidenglanz																	
neue Raufaser, Tapeten			1x weiße, matte Dispersionsfarbe	1-2x Dulux Creative Seidenglanz																	
Altanstriche	vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen	evtl. 1x Tiefgrund wasserverd.		1-2x Dulux Creative Seidenglanz																	
Nachbehandlung	Dulux Creative Seidenglanz kann mit allen handelsüblichen Dispersionfarben überstrichen werden.																				
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.																				
IV. Besondere Hinweise																					
EU-Kennzeichnung	Nicht kennzeichnungspflichtig.																				
Gebrauchs- und Warnhinweise	<p>Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Atemschutz tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.</p>																				
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/b – Glänzende Beschichtungsstoffe für Innenwände und -decken): 100 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.																				
Produktcode	M-DF02																				
Wassergefährdungsklasse	WGK 1.																				
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt.																				
Lagerung und Entsorgung	Das Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080112. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.																				

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Paints****ICI Paints Deco GmbH**

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205-800

e-mail: paints_deco_de@ici.comwww.dulux.de**DULUX-FACHBERATUNG****Tel.: 0180-52 40 042****Fax: 0180-52 40 022****€ 0,12/Min**