



Farbe neu erleben.

Technisches Merkblatt

Dulux Creative Spachtelcreme

Gebrauchsfertige Spachtelcreme für rustikal-grobe
Wandeffekte.

Stand: Juni 2007

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Art	Gebrauchsfertige Spachtelcreme, Dispersion.
Anwendungsbereiche	Gebrauchsfertige Spachtelcreme für rustikal-grobe Wandeffekte im Innenbereich.
Inhaltsstoffe	Styrol-/Acrylat-Kunststoffdispersion, Dolomit, Calcit, Hohlkugeln, Cellulosefasern, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180/5240042).
Eigenschaften	Leichte Verarbeitung. Lange Offenzeit. Geruchsarm. Hohes Standvermögen, läuft beim Auftragen nicht ab.
Farbton	Weiß.
Gebindegrößen	10 l

II. Technische Daten

Lieferform	Pastös.
Dichte/20 °C	Ca. 1,2 g/cm ³ .
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C.
Verbrauch	10 l sind ausreichend für bis zu 10 m ² .
Trockenzeit	Nach ca. 12-36 Std. überstreichbar, je nach Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Während der Trocknungsphase ausreichend lüften.

III. Arbeitsanleitung

Auftragsverfahren	Spachteln.
Vorarbeiten	<p>Dulux Creative Spachtelcreme ist anwendbar auf allen im Innenbau üblichen Untergründen wie z.B. Gips- und Kalkputzen, Beton, Gipskartonplatten und gut haftenden Altanstrichen. Dabei ist auf folgendes zu achten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Alte Tapeten komplett entfernen, lose Teile (z.B. Putz, Kleisterrückstände) restlos beseitigen.- Tiefe Risse und Löcher zunächst mit Moltotfill Spachtelpulver für innen zuspachteln.- Kleine Risse, Dübellöcher und Unebenheiten werden später durch den Auftrag von Dulux Creative Spachtelcreme ausgeglichen.- Saugende, kreibende und sandende Untergründe vorher mit einem lösemittelfreien Tiefgrund festigen. <p>Anschließend wird ein Anstrich mit Dulux Creative Grundierung für Spachtelcreme aufgetragen (siehe separates Technisches Merkblatt). In der Regel genügt ein Anstrich. Farbtonunterschiede im Untergrund sollten vollständig abgedeckt sein, so dass später keine dunklen Stellen durch die Spachtelcreme zu erkennen sind. Sollten nach dem Trocknen Verfärbungen (Nikotin-, Wasserflecken o. ä.) zu sehen sein, die betroffenen</p>

	Stellen mit Dulux Vorstreichfarbe auf Kunstharzbasis absperren. Erst dann die Dulux Creative Spachtelcreme auftragen.
Verdünnen	Dulux Creative Spachtelcreme ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anstrichaufbau	Dulux Creative Spachtelcreme mit einer Edelstahl-Glättkelle zügig auf den vorbereiteten Untergrund auftragen, verteilen und dabei gleichzeitig strukturieren. Zum Strukturieren ist ein Auftrag von 1-2 mm ausreichend. Fehlstellen sowie zu dünnen Auftrag vermeiden. Die einmal begonnene Auftragstechnik beibehalten. Nass in Nass arbeiten, Wärme und Zugluft vermeiden.
Nachbehandlung	Dulux Creative Spachtelcreme wird nach vollständiger Durchtrocknung mit Dulux Creative Dekorlasur farbig lasiert (siehe separates Technisches Merkblatt). Die strukturierten Flächen können aber auch mit allen handelsüblichen Dispersionfarben überstrichen werden.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Nicht kennzeichnungspflichtig.
Gebrauchs- und Warnhinweise	Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Atemschutz tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/I – Beschichtungsstoffe für Dekorationseffekte): 200 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 20 g/l VOC.
Produktcode	M-DF02
Wassergefährdungsklasse	WGK 1.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt.
Lagerung und Entsorgung	Das Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080112. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Paints****ICI Paints Deco GmbH**

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205-800

e-mail: paints_deco_de@ici.comwww.dulux.de**DULUX-FACHBERATUNG****Tel.: 0180-52 40 042****Fax: 0180-52 40 022****€ 0,12/Min**