



Farbe neu erleben.

## Technisches Merkblatt

# Dulux Creative Grundierung für Spachtelcreme

Deckende Grundierung für Spachtelcreme.

Stand: Juni 2007

Seite 1 von 3

### I. Produktbeschreibung

<b>Art</b>	Deckende Grundierung, Dispersion.
<b>Anwendungsbereiche</b>	Deckende Grundierung für Dulux Creative Spachtelcreme im Innenbereich.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Acrylatdispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, aliphatischer Kohlenwasserstoff, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180/5240042).
<b>Eigenschaften</b>	Deckt Farbtonunterschiede des Untergrunds ab. Erleichtert das Entfernen von Dulux Creative Spachtelcreme bei einer späteren Renovierung.
<b>Farbton</b>	Weiß.
<b>Gebindegrößen</b>	2,5 l.

### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Flüssig.
<b>Glanz</b>	Matt.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,45 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5°C.
<b>Verbrauch</b>	2,5 l sind ausreichend für ca. 25-30 m <sup>2</sup> .
<b>Trockenzeit</b>	Mindestens 12 Std., je nach Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Vor der Verarbeitung von Dulux Creative Spachtelcreme muss die Grundierung vollkommen durchgetrocknet sein.

### III. Arbeitsanleitung

<b>Auftragsverfahren</b>	Streichen und Rollen.
<b>Vorarbeiten</b>	Dulux Creative Grundierung für Spachtelcreme ist anwendbar auf allen im Innenbau üblichen Untergründen wie z.B. Gips- und Kalkputzen, Beton, Gipskartonplatten und gut haftenden Altanstrichen. Dabei ist auf folgendes zu achten: - Alte Tapeten komplett entfernen, lose Teile (z.B. Putz, Kleisterrückstände) restlos beseitigen. - Tiefe Risse und Löcher zunächst mit Moltotill Spachtelpulver für innen zuspachteln. - Kleine Risse, Dübellöcher und Unebenheiten werden später durch den Auftrag von Dulux Creative Spachtelcreme ausgeglichen. - Saugende, kreibende und sandende Untergründe vorher mit einem lösemittelfreien Tiefgrund festigen.
<b>Verdünnen</b>	Dulux Creative Grundierung für Spachtelcreme ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
<b>Anstrichaufbau</b>	In der Regel genügt ein Anstrich. Farbtonunterschiede im Untergrund sollten vollständig abgedeckt sein, so dass später keine dunklen Stellen durch die Spachtelcreme zu erkennen sind. Sollten nach dem Trocknen Verfärbungen

	(Nikotin-, Wasserflecken o. ä.) zu sehen sein, die betroffenen Stellen mit Dulux Vorstreichfarbe auf Kunstharzbasis absperren. Erst dann die Dulux Creative Spachtelcreme auftragen.
<b>Nachbehandlung</b>	siehe -> Anstrichaufbau.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
<b>IV. Besondere Hinweise</b>	
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Nicht kennzeichnungspflichtig.
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.  Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Atemschutz tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/g – Absperrende Grundbeschichtungsstoffe): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.
<b>Produktcode</b>	M-GP01
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1.
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entfällt.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Das Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080112. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Paints****ICI Paints Deco GmbH**

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205-800

e-mail: [paints\\_deco\\_de@ici.com](mailto:paints_deco_de@ici.com)[www.dulux.de](http://www.dulux.de)**DULUX-FACHBERATUNG****Tel.: 0180-52 40 042****Fax: 0180-52 40 022****€ 0,12/Min**