



Farbe neu erleben.

## Technisches Merkblatt

# Dulux Creative Dekorlasur

Halbtransparente Lasur für Effekte auf Dulux Creative  
Spachtelcreme.

Stand: Juni 2007

Seite 1 von 3

### I. Produktbeschreibung

<b>Art</b>	Halbtransparente Lasur, Dispersion.
<b>Anwendungsbereiche</b>	Effektlasur für Dulux Creative Spachtelcreme für Wände und Decken im Innenbereich.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Acrylatdispersion, organische bzw. anorganische Pigmente (je nach Farbton), Wasser, Glykole, Additive, 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on/1,2-Benzisothiazol-2(2H)-on im Verhältnis 1:1 (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180/5240042).
<b>Eigenschaften</b>	Halbtransparent. Lange Offenzeit. Leichte Verarbeitbarkeit. Kein Abfärben der Lasur. UV-beständig/lichtecht. Überstreichbar.
<b>Farbton</b>	Gelb, Orange, Apricot. Terracotta.  Alle Farbtöne sind miteinander mischbar.
<b>Gebindegrößen</b>	2,5 l.

### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Flüssig.
<b>Glanz</b>	Matt bis Seidenglanz, je nach Untergrund.
<b>Dichte/20 °C</b>	Ca. 1,2 g/cm <sup>3</sup> (je nach Farbton).
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5 °C.
<b>Verbrauch</b>	2,5 l sind ausreichend für ca. 30-45 m <sup>2</sup> je nach Untergrund und Technik.
<b>Trockenzeit</b>	Nach ca. 6 Std. überstreichbar, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
<b>Umweltzeichen</b>	Blauer Engel nach RAL-UZ 102.

### III. Arbeitsanleitung

<b>Auftragsverfahren</b>	Streichen, Rollen und Wischen.
<b>Vorarbeiten</b>	Dulux Creative Dekorlasur ist ein Effektanstrich für Wände und Decken, die zuvor mit Dulux Creative Spachtelcreme strukturiert wurden (siehe separate Technische Merkblätter).  Auch andere nicht saugende Untergründe wie z.B. seidenglänzende oder hochglänzende Wandfarben können mit Dulux Creative Dekorlasur farblich gestaltet werden.  Da die Effekte, die dabei erzielt werden können, sehr unterschiedlich sind, empfehlen wir einen Probeanstrich.
<b>Verdünnen</b>	Dulux Creative Matt ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand

	<p>verarbeitet.</p> <p>Sollten Ihnen die Farbtöne zu intensiv sein, können Sie Dulux Creative Dekorlasur mit Wasser verdünnen.</p>
<b>Anstrichaufbau</b>	<p>Dulux Creative Dekorlasur wird mit einem handelsüblichen Farbroller oder Pinsel auf die Fläche aufgetragen und anschließend sofort mit einem feuchten Schwamm verwischt.</p> <p>Größere Wandflächen in kleine Abschnitte unterteilen. Immer nass in nass arbeiten, um Ansätze zu vermeiden. Die Offenzeit ist abhängig von der Auftragsmenge, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit.</p> <p>Bei dieser Auftragstechnik werden die Lasurpigmente sowohl in die Vertiefungen als auch auf raueren Stellen stärker angelagert als auf erhabenen oder glatten Oberflächen.</p> <p>Die einmal begonnene Auftragstechnik beibehalten.</p>
<b>Nachbehandlung</b>	Dulux Creative Dekorlasur kann mit allen handelsüblichen Dispersionfarben überstrichen werden.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
<b>IV. Besondere Hinweise</b>	
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Nicht kennzeichnungspflichtig.
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	<p>Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Atemschutz tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit viel Wasser abspülen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.</p>
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/I – Beschichtungsstoffe für Dekorationseffekte): 200 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
<b>Produktcode</b>	M-DF01
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1.
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entfällt.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Das Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5 °C bzw. über +30 °C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080112. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Paints****ICI Paints Deco GmbH**

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205-800

e-mail: [paints\\_deco\\_de@ici.com](mailto:paints_deco_de@ici.com)[www.dulux.de](http://www.dulux.de)**DULUX-FACHBERATUNG****Tel.: 0180-52 40 042****Fax: 0180-52 40 022****€ 0,12/Min**