



Farbe neu erleben.

## Technisches Merkblatt

# Dulux Creative PerlmutterLasur

Halbtransparente Lasur mit Perlmutter-Effekt.

Stand: Juni 2007

Seite 1 von 3

### I. Produktbeschreibung

<b>Art</b>	Halbtransparente Lasur, Dispersion.
<b>Anwendungsbereiche</b>	Effektanstrich für Wände und Decken im Innenbereich.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Acrylatdispersion, Pigmente (je nach Farbton), Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on / 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on im Verhältnis 3:1 (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180/5240042).
<b>Eigenschaften</b>	Halbtransparent. Lange Offenzeit. Überstreichbar.
<b>Farbton</b>	Silber, Gold, Silber Struktur, Gold Struktur.  Alle Farbtöne sind miteinander mischbar.
<b>Gebindegrößen</b>	1 l.

### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Flüssig.
<b>Glanz</b>	Seidenglanz.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,1 g/cm <sup>3</sup> (je nach Farbton).
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5°C.
<b>Verbrauch</b>	1 l ist ausreichend für ca. 15 m <sup>2</sup> , je nach Untergrund und Technik.
<b>Trockenzeit</b>	Nach ca. 2-4 Std. überstreichbar, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
<b>Umweltzeichen</b>	Blauer Engel nach RAL-UZ 102.

### III. Arbeitsanleitung

<b>Auftragsverfahren</b>	Streichen und Rollen.
<b>Vorarbeiten</b>	Der Untergrund muss vor der Verarbeitung von Dulux Creative PerlmutterLasur vorgestrichen werden.
<b>Verdünnen</b>	Dulux Creative PerlmutterLasur ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
<b>Anstrichaufbau</b>	Dulux Creative PerlmutterLasur ohne Struktur: Die Lasur wird einem kurzflorigen Roller möglichst dünn und gleichmäßig aufgetragen.  Dulux Creative PerlmutterLasur mit Struktur: Die Lasur kann sowohl mit einem kurzflorigen Roller (s.o.) als auch mit einem Pinsel aufgetragen werden. Beim Pinselauftrag wird die Lasur dünn aufgetragen und kreuz und quer verteilt. Dadurch entstehen eindrucksvolle, changierende Effekte, die besonders gut auf glatten Untergründen zur Geltung kommen. Die einmal begonnene Auftragstechnik beibehalten.

	<p><b>Wichtig:</b> Der Farbton des Grundanstrichs wird durch den Auftrag von Dulux Creative PerlmutterLasur leicht verändert. Die Farbwirkung des Effekts vorab auf der Untergrundfarbe testen.</p>
<b>Nachbehandlung</b>	Dulux Creative PerlmutterLasur kann mit allen handelsüblichen Dispersionfarben überstrichen werden.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
<b>IV. Besondere Hinweise</b>	
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Nicht kennzeichnungspflichtig.
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	<p>Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Atemschutz tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.</p>
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/I – Beschichtungsstoffe für Dekorationseffekte): 200 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
<b>Produktcode</b>	M-DF02
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1.
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entfällt.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Das Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5 °C bzw. über +30 °C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080112. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Paints****ICI Paints Deco GmbH**

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205-800

e-mail: [paints\\_deco\\_de@ici.com](mailto:paints_deco_de@ici.com)[www.dulux.de](http://www.dulux.de)**DULUX-FACHBERATUNG****Tel.: 0180-52 40 042****Fax: 0180-52 40 022****€ 0,12/Min**