



Farbe neu erleben.

Technisches Merkblatt

Dulux Creative MetallEffekt

Deckende Metalleffektfarbe.

Stand: Juni 2007

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Art	Effektfarbe, Dispersion.
Anwendungsbereiche	Schlussanstrich für Wände, Decken, Holz, Kunststoffe, Metalle, Glas, Porzellan, Zierleisten aus Styropor, Heizkörper im Innenbereich.
Inhaltsstoffe	Acrylatdispersion, Metallpigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180/5240042).
Eigenschaften	Echte Metallpigmente. Schnelltrocknend. Geruchsarm. Sehr gute Deckfähigkeit. Abwaschbar. Überstreichbar.
Farbton	Silber, Gold, Stahl. Alle Farbtöne sind miteinander mischbar.
Gebindegrößen	500 ml.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Glanz	Seidenglanz.
Dichte/20°C	Ca. 1,4 g/cm ³ (je nach Farbton).
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C.
Verbrauch	500 ml sind ausreichend für ca. 4 m ² , je nach Untergrund.
Trockenzeit	Nach ca. 3-4 Std. überstreichbar, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

III. Arbeitsanleitung

Auftragsverfahren	Streichen und Rollen.
Verdünnen	Dulux Creative Matt ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.

Anstrichaufbau	Untergrund	Vorbehandlung	Grundanstrich	Schlussanstrich
	Putz, Mauerwerk		1x Tiefgrund wasserverd.	1x Dulux Creative MetallEffekt
	neue Raufaser, Tapeten		1x weiße, matte Dispersionsfarbe	1x Dulux Creative MetallEffekt
	Altanstriche	vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen	evtl. 1x Tiefgrund wasserverd.	1x Dulux Creative MetallEffekt
	Holz, Styropor, Glas, Porzellan	Glas und Porzellan gut reinigen		1x Dulux Creative MetallEffekt
	Kunststoff, Aluminium	gut reinigen, anschleifen und entstauben	1x Dulux Universalgrund auf Wasserbasis (dünn streichen)	1x Dulux Creative MetallEffekt
	Eisen	anschleifen und entstauben	1x Dulux Rostschutzgrund auf wasserbasis	1x Dulux Creative MetallEffekt
	Zink	Untergrund mit einer 10%igen Ammoniaklösung plus 2% Spülmittel reinigen, anschleifen und entstauben	1x Dulux Universalgrund auf Wasserbasis (dünn streichen)	1x Dulux Creative MetallEffekt
Nachbehandlung	Dulux Creative MetallEffekt kann mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben überstrichen werden.			
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.			
IV. Besondere Hinweise				
EU-Kennzeichnung	Nicht kennzeichnungspflichtig.			
Gebrauchs- und Warnhinweise	<p>Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Atemschutz tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit viel Wasser abspülen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.</p>			
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/I – Beschichtungsstoffe für Dekorationseffekte): 200 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.			
Produktcode	M-DF02			
Wassergefährdungsklasse	WGK 1.			
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt.			
Lagerung und Entsorgung	Das Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080112. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.			

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Paints****ICI Paints Deco GmbH**

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205-800

e-mail: paints_deco_de@ici.comwww.dulux.de**DULUX-FACHBERATUNG****Tel.: 0180-52 40 042****Fax: 0180-52 40 022****€ 0,12/Min**