



Farbe neu erleben.

Technisches Merkblatt

Dulux Creative ColorEffekt

Halbtransparente Effektfarbe.

Stand: Juni 2007

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Art	Halbtransparente Effektfarbe, Dispersion.
Anwendungsbereiche	Effektanstrich für Wände und Decken im Innenbereich.
Inhaltsstoffe	Acrylatdispersion, Kreide, organische bzw. anorganische Pigmente (je nach Farbton), Wasser, Additive, 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on/1,2-Benzisothiazol-2(2H)-on im Verhältnis 1:1 (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180/5240042).
Eigenschaften	Halbtransparent. Leichte Verarbeitbarkeit. Lange Offenzeit. UV-beständig/lichtecht. Überstreichbar.
Farbton	Rubin, Terracotta, Achat, Koralle, Saphir, Topas, Aquamarin, Kobalt, Opal, Smaragd, Zirkon. Alle Farbtöne sind miteinander mischbar.
Gebindegrößen	1 l.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Glanz	Seidenmatt.
Dichte/20°C	Ca. 1,2 g/cm ³ (je nach Farbton).
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C.
Verbrauch	1 l ist ausreichend für ca. 14 m ² . Der Verbrauch ist abhängig von der jeweiligen Auftragstechnik.
Trockenzeit	Nach ca. 1-2 Std. überstreichbar, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Umweltzeichen	Blauer Engel nach RAL-UZ 102.

III. Arbeitsanleitung

Auftragsverfahren	Wischtechnik, Stupftechnik, Roller/Strukturtechnik.
Vorarbeiten	Der Untergrund muss vor der Verarbeitung von Dulux Creative ColorEffekt vorgestrichen werden. Tipp: Ein seidenglänzender oder hochglänzender Untergrund erleichtert die Verarbeitung von Dulux Creative ColorEffekt. Die Wirkung des gewünschten Effekts vorher auf Tapetenrest ausprobieren. Je glatter der Untergrund, desto eindrucksvoller der Effekt. Große Flächen in 1 m ² große Abschnitte unterteilen. Immer nass in nass arbeiten, um Ansätze zu vermeiden.
Verdünnen	Dulux Creative ColorEffekt ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.

	Sollten Ihnen die Farbtöne zu intensiv sein, können Sie Dulux Creative ColorEffekt mit Wasser verdünnen (Ausnahme: Roller/Strukturtechnik. Bei dieser Technik nicht verdünnen, da die Offenzeit verkürzt wird und dadurch Ansätze entstehen können).
Anwendung	<p>Wischtechnik mit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dulux Creative NaturSchwamm - Dulux Creative EffektHandschuh <p>Dulux Creative NaturSchwamm anfeuchten (bei Dulux Creative EffektHandschuh nicht erforderlich). Schwamm bzw. Handschuh leicht mit Dulux Creative ColorEffekt benetzen und die Fläche nach Wunsch gestalten. Mehrere verschiedenfarbige Aufträge steigern die Lebendigkeit und Ausdruckskraft der Farbe.</p> <p>Stupftechnik mit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dulux Creative Stupfring <p>Dulux Creative Stupfring leicht mit Dulux Creative ColorEffekt benetzen und Fläche nach Wunsch gestalten. Mehrere verschiedenfarbige Aufträge steigern die Lebendigkeit und Ausdruckskraft der Farbe.</p> <p>Roller/Strukturtechnik mit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dulux Creative EffektRoller <p>Fläche gleichmäßig mit Dulux Creative ColorEffekt mit einem normalen Roller vorrollen, anschließend die noch feuchte Fläche mit dem Dulux Creative EffektRoller strukturieren. Immer nass in nass arbeiten, um Ansätze zu vermeiden.</p> <p><u>Wichtig:</u> Dieser Effekt ist nur auf glatten Untergründen sichtbar.</p> <p>Für alle Effekte gilt: Die einmal begonnene Auftragstechnik beibehalten.</p>
Nachbehandlung	Dulux Creative ColorEffekt kann mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben überstrichen werden.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Nicht kennzeichnungspflichtig.
Gebrauchs- und Warnhinweise	<p>Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Atemschutz tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit viel Wasser abspülen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.</p>
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/I – Beschichtungsstoffe für Dekorationseffekte): 200 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
Produktcode	M-DF01
Wassergefährdungsklasse	WGK 1.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt.
Lagerung und Entsorgung	Das Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw.

über +30 °C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080112. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.



Paints

ICI Paints Deco GmbH

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205-800

e-mail: paints_deco_de@ici.com

www.dulux.de



DULUX-FACHBERATUNG

Tel.: 0180-52 40 042

Fax: 0180-52 40 022

€ 0,12 /Min