



Farbe neu erleben.

## Dulux 1xWeiss

Innenwandfarbe.

### Technisches Merkblatt

Stand: Juli 2007

Seite 1 von 3

#### I. Produktbeschreibung

<b>Art</b>	Innenwandfarbe, Dispersion.
<b>Anwendungsbereiche</b>	Schlussanstrich für Wände und Decken im Innenbereich.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Vinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Talkum, Wasser, Additive, Konservierungsmittel: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on / 1,2-Benzisothiazol-3(2H)on im Verhältnis 1 : 1 (Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer 0180/5240042).
<b>Eigenschaften</b>	Höchste Deckkraft. Tropfgehemmt. Geruchsneutral. Wasserdampfdurchlässig, diffusionsfähig. Gute Füllkraft, daher ideal für Neu- und Renovierungsanstriche.
<b>Farbton</b>	Weiss.
<b>Gebindegrößen</b>	5 l, 10 l.

#### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Pastös.
<b>Glanz</b>	Matt.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,5 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5°C.
<b>Verbrauch</b>	10 l sind ausreichend für ca. 60 m <sup>2</sup> Raufaser, ungestrichen 70 m <sup>2</sup> Raufaser, bereits gestrichen 60 m <sup>2</sup> glatter Putz, ungestrichen 70 m <sup>2</sup> glatter Putz, bereits gestrichen 60 m <sup>2</sup> Rauputz, ungestrichen 70 m <sup>2</sup> Rauputz, bereits gestrichen 60 m <sup>2</sup> Strukturputz, ungestrichen 70 m <sup>2</sup> Strukturputz, bereits gestrichen
<b>Trockenzeit</b>	Nach ca. 4-6 Std. überstreichbar, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
<b>Deckkraftklasse (DIN EN 13300)</b>	Klasse 1.
<b>Nassabriebklasse (DIN EN 13300)</b>	Klasse 2.
<b>Umweltzeichen</b>	Blauer Engel nach RAL-UZ 102.

#### III. Arbeitsanleitung

<b>Auftragsverfahren</b>	Streichen und Rollen.
<b>Verdünnen</b>	Dulux 1xWeiss ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.

<b>Anstrichaufbau</b>	<b>Untergrund</b>	<b>Vorbereitung</b>	<b>Grundanstrich</b>	<b>Schlussanstrich</b>
	Putz, Mauerwerk		1x Tiefgrund wasserverd.	1x Dulux 1xWeiss
	neue Raufaser, Tapeten			1x Dulux 1xWeiss
	Altanstriche	vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen	evtl. 1x Tiefgrund wasserverd.	1x Dulux 1xWeiss
<b>Nachbehandlung</b>	Dulux 1xWeiss kann mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben überstrichen werden.			
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.			
<b>IV. Besondere Hinweise</b>				
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Nicht kennzeichnungspflichtig.			
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	<p>Bitte beachten Sie die Produktinformation.</p> <p>Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und -Schutzhandschuhe tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.</p>			
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a – Matte Beschichtungsstoffe für Innenwände und –decken): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.			
<b>Produktcode</b>	M-DF01			
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1.			
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entfällt.			
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Das Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 0801 12. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.			

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Paints****ICI Paints Deco GmbH**

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205-800

e-mail: [paints\\_deco\\_de@ici.com](mailto:paints_deco_de@ici.com)[www.dulux.de](http://www.dulux.de)**DULUX-FACHBERATUNG****Tel.: 0180-52 40 042****Fax: 0180-52 40 022****€ 0,12/Min**