



Farbe neu erleben.

Dulux Innenweiss

Innenwandfarbe.

Technisches Merkblatt

Stand: August 2007

Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Art	Innenwandfarbe, Dispersion.
Anwendungsbereiche	Schlussanstrich für Wände und Decken im Innenbereich.
Inhaltsstoffe	Acryl-Polymerdispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on / 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on im Verhältnis 1:1 (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180/5240042).
Eigenschaften	Lösemittelfrei. Gute Deckfähigkeit. Geruchsneutral. Hohe Füllkraft, daher ideal für Erstanstriche. Wasserdampfdurchlässig, diffusionsfähig.
Farbton	Weiss.
Gebindegrößen	10 l.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Glanz	Matt.
Dichte/20 °C	Ca. 1,650 g/m ³ .
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C.
Verbrauch	10 l sind ausreichend für ca. 60 m ² , je nach Untergrund.
Trockenzeit	Nach ca. 3-4 Std. überstreichbar, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

III. Arbeitsanleitung

Auftragsverfahren	Streichen und Rollen.																			
Verdünnen	Dulux Innenweiss ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.																			
Anstrichaufbau	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Untergrund</th> <th>Vorbehandlung</th> <th>Grundanstrich</th> <th>Schlussanstrich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Putz, Mauerwerk</td> <td></td> <td>1x Tiefgrund wasserverd.</td> <td>1-2x Dulux Innenweiss</td> </tr> <tr> <td>Neue Raufaser, Tapeten</td> <td></td> <td></td> <td>1-2x Dulux Innenweiss</td> </tr> <tr> <td>Altanstriche</td> <td>vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen</td> <td>evtl. 1x Tiefgrund wasserverd.</td> <td>1-2x Dulux Innenweiss</td> </tr> </tbody> </table>				Untergrund	Vorbehandlung	Grundanstrich	Schlussanstrich	Putz, Mauerwerk		1x Tiefgrund wasserverd.	1-2x Dulux Innenweiss	Neue Raufaser, Tapeten			1-2x Dulux Innenweiss	Altanstriche	vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen	evtl. 1x Tiefgrund wasserverd.	1-2x Dulux Innenweiss
Untergrund	Vorbehandlung	Grundanstrich	Schlussanstrich																	
Putz, Mauerwerk		1x Tiefgrund wasserverd.	1-2x Dulux Innenweiss																	
Neue Raufaser, Tapeten			1-2x Dulux Innenweiss																	
Altanstriche	vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen	evtl. 1x Tiefgrund wasserverd.	1-2x Dulux Innenweiss																	
Nachbehandlung	Dulux Innenweiss kann mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben überstrichen werden.																			

Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Nicht kennzeichnungspflichtig.
Gebrauchs- und Warnhinweise	Bitte beachten Sie die Produktinformation. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen) Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a – Matte Beschichtungsstoffe für Innenwände und -decken): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.
Produktcode	M-DF01
Wassergefährdungsklasse	WGK 1.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt.
Lagerung und Entsorgung	Das Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080112. Produkt und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.



Paints

ICI Paints Deco GmbH

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205-800

e-mail: paints_deco_de@ici.com

www.dulux.de



DULUX-FACHBERATUNG

Tel.: 0180-52 40 042

Fax: 0180-52 40 022

€ 0,12/Min