



Farbe neu erleben.

## Technisches Merkblatt

# Dulux Fenstergrund auf Kunstharzbasis

Grund-/Zwischenanstrichmittel.

Stand: August 2007

Seite 1 von 2

### I. Produktbeschreibung

<b>Art</b>	Grund-/Zwischenanstrichmittel.
<b>Anwendungsbereiche</b>	Grund-/Zwischenanstrichmittel für Holz im Innen- und Außenbereich.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Alkydharz, Pigmente, Füllstoffe, Lösemittel, Additive.
<b>Eigenschaften</b>	Witterungsbeständig. Sehr gute Kantenabdeckung. Feuchtigkeitsregulierend. Sehr guter Verlauf. Gute Schleifbarkeit. Hohe Füllkraft. Gute Haftung.
<b>Farbton</b>	Weiss.
<b>Gebindegrößen</b>	375 ml, 750 ml.

### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Flüssig.
<b>Glanz</b>	Matt.
<b>Dichte/20 °C</b>	Ca. 1,26 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Nicht mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5 °C.
<b>Verbrauch</b>	375 ml für ca. 4 m <sup>2</sup> . 750 ml für ca. 8 m <sup>2</sup> .
<b>Trockenzeit</b>	Nach ca. 8 Std. griffest, nach ca. 16 Std. überstreichbar, je nach Temperatur.

### III. Arbeitsanleitung

<b>Auftragsverfahren</b>	Streichen und Rollen.														
<b>Verdünnen</b>	Dulux Fenstergrund auf Kunstharzbasis ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.														
<b>Anstrichaufbau</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Untergrund</th> <th>Vorbehandlung</th> <th>Grundanstrich *</th> <th>Zwischenanstrich *</th> <th>Schlussanstrich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Holz</td> <td>schleifen, entstauben</td> <td>1x Dulux Fenstergrund auf Kunstharzbasis</td> <td>1x Dulux Fenstergrund auf Kunstharzbasis</td> <td>1x alle Dulux Fensterlacke</td> </tr> </tbody> </table> <p>* nach jeder Lackierung leichten Zwischenschliff durchführen.</p>					Untergrund	Vorbehandlung	Grundanstrich *	Zwischenanstrich *	Schlussanstrich	Holz	schleifen, entstauben	1x Dulux Fenstergrund auf Kunstharzbasis	1x Dulux Fenstergrund auf Kunstharzbasis	1x alle Dulux Fensterlacke
Untergrund	Vorbehandlung	Grundanstrich *	Zwischenanstrich *	Schlussanstrich											
Holz	schleifen, entstauben	1x Dulux Fenstergrund auf Kunstharzbasis	1x Dulux Fenstergrund auf Kunstharzbasis	1x alle Dulux Fensterlacke											
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Kunstharzverdünnung oder Terpentinersatz reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.														

**IV. Besondere Hinweise**

<b>EU-Kennzeichnung</b>	Entzündlich.  Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Zum Löschen Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Enthält Methylethylketoxim und Kobaltsikkativ. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	Bitte beachten Sie die EU-Kennzeichnungshinweise und Produktinformation. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d – Beschichtungsstoffe für Holz, Metall oder Kunststoffe für Gebäude, ihre Bauteile und dekorativen Bauelemente (Innen und Außen)): 400 g/l (2007). Dieses Produkt enthält max. 400 g/l VOC.
<b>Produktcode</b>	M-GP02
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1.
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entfällt.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Das Produkt nur im Originalgebinde und nicht über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080111. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.



# Paints

**ICI Paints Deco GmbH**

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205-800

e-mail: [paints\\_deco\\_de@ici.com](mailto:paints_deco_de@ici.com)

[www.dulux.de](http://www.dulux.de)



**DULUX-FACHBERATUNG**

**Tel.: 0180-52 40 042**

**Fax: 0180-52 40 022**

**€ 0,12/Min**