



Farbe neu erleben.

## Technisches Merkblatt

# Dulux Lackspachtel auf Kunstharzbasis

Spachtel.

Stand: August 2007

Seite 1 von 3

### I. Produktbeschreibung

<b>Art</b>	Spachtel.
<b>Anwendungsbereiche</b>	Spachtel zum Abporen und Glätten von Holz im Innenbereich, zum Ausbessern kleinerer Schadstellen im Innen- und Außenbereich.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Alkydharz, Pigmente, Füllstoffe, Lösemittel, Additive.
<b>Eigenschaften</b>	Sehr hohe Füllkraft. Schnelle Durchtrocknung. Sehr gute Schleifbarkeit. Keine Rissbildung.
<b>Farbton</b>	Weiss.
<b>Gebindegrößen</b>	150 g, 500 g.

### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Pastös.
<b>Glanz</b>	Matt.
<b>Dichte/20 °C</b>	Ca. 1,8 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Nicht mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5 °C.
<b>Verbrauch</b>	Je nach Untergrundbeschaffenheit und aufgetragene Schichtstärke.
<b>Trockenzeit</b>	Nach ca. 6-8 Std. schleif- und überstreichbar, je nach Temperatur und aufgetragener Schichtstärke.

### III. Arbeitsanleitung

<b>Auftragsverfahren</b>	Spachteln.
<b>Verdünnen</b>	Dulux Lackspachtel auf Kunstharzbasis ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.

Anstrichaufbau	Untergrund	Vorbe- handlung	Grundanstrich *	Spachteln *	Zwischen- und Schlussanstrich
	Holz	schleifen, entstauben	1x Dulux Vorstreichfarbe auf Wasser- basis oder Kunstharzbasis	1-2x Dulux Lack- spachtel auf Kunstharzbasis	1x Dulux Vorstreichfarbe auf Wasser- basis oder Kunstharzbasis und 1x alle Dulux Decklacke auf Wasserbasis oder Kunst- harzbasis
	Altanstriche auf Holz, Metall, Kunststoff	anschleifen, entstauben		1-2x Dulux Lack- spachtel auf Kunstharzbasis	1x Dulux Vorstreichfarbe auf Wasser- basis oder Kunstharzbasis und 1x alle Dulux Decklacke auf Wasserbasis oder Kunst- harzbasis
* nach jeder Lackierung leichten Zwischenschliff durchführen.					
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Kunstharzverdünnung oder Terpentinersatz reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.				
<b>IV. Besondere Hinweise</b>					
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Entzündlich.  Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Zum Löschen Sand Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Enthält Methylethylketoxim und Kobaltsikkativ. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.				
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	Bitte beachten Sie die EU-Kennzeichnungshinweise und Produktinformation. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen.				
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	Entfällt.				
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1.				
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entzündlich.				
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Das Produkt nur im Originalgebinde und nicht über +30 °C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080111. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.				

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Paints****ICI Paints Deco GmbH**

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205-800

e-mail: [paints\\_deco\\_de@ici.com](mailto:paints_deco_de@ici.com)[www.dulux.de](http://www.dulux.de)**DULUX-FACHBERATUNG****Tel.: 0180-52 40 042****Fax: 0180-52 40 022****€ 0,12/Min**