



Farbe neu erleben.

Technisches Merkblatt

Dulux Rostschutzgrund auf Kunstharzbasis

Grundanstrichmittel.

Stand: Oktober 2007

Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Art	Grundanstrichmittel.
Anwendungsbereiche	Grundanstrichmittel für Eisen und Stahl im Innen- und Außenbereich.
Inhaltsstoffe	Alkydharz, Korrosionsschutzpigmente, Titandioxid, Füllstoffe, Lösemittel, Additive.
Eigenschaften	Gute Kantenabdeckung. Gute Schleifbarkeit. Hohe Füllkraft. Gute Haftfestigkeit. Schnelltrocknend.
Farbton	Grau.
Gebindegrößen	375 ml, 750 ml.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Glanz	Matt.
Dichte/20°C	Ca. 1,3 g/cm ³ .
Löslichkeit in Wasser	Nicht mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C.
Verbrauch	375 ml für ca. 4 m ² . 750 ml für ca. 8 m ² .
Trockenzeit	Nach ca. 1,5 Std. griffest, nach ca. 4 Std. überstreichbar, je nach Temperatur.

III. Arbeitsanleitung

Auftragsverfahren	Streichen und Rollen.														
Verdünnen	Dulux Rostschutzgrund auf Kunstharzbasis ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.														
Anstrichaufbau	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Untergrund</th> <th>Vorbehandlung</th> <th>Grundanstrich *</th> <th>Zwischenanstrich *</th> <th>Schlussanstrich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eisen, Stahl</td> <td>entrostet, entfetten, anschleifen, entstauben</td> <td>2x Dulux Rostschutzgrund auf Kunstharzbasis</td> <td>1x Dulux Vorstreichfarbe auf Kunstharzbasis</td> <td>alle Dulux Decklacke</td> </tr> </tbody> </table> <p>* nach jeder Lackierung leichten Zwischenschliff durchführen.</p>					Untergrund	Vorbehandlung	Grundanstrich *	Zwischenanstrich *	Schlussanstrich	Eisen, Stahl	entrostet, entfetten, anschleifen, entstauben	2x Dulux Rostschutzgrund auf Kunstharzbasis	1x Dulux Vorstreichfarbe auf Kunstharzbasis	alle Dulux Decklacke
Untergrund	Vorbehandlung	Grundanstrich *	Zwischenanstrich *	Schlussanstrich											
Eisen, Stahl	entrostet, entfetten, anschleifen, entstauben	2x Dulux Rostschutzgrund auf Kunstharzbasis	1x Dulux Vorstreichfarbe auf Kunstharzbasis	alle Dulux Decklacke											
Nachbehandlung	Mit allen Dulux Decklacken überlackierbar.														
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Kunstharzverdünnung oder Terpentinersatz reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.														

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung	Entzündlich. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Zum Löschen Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Enthält Methylethylketoxim und Kobalt-Sikkativ. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Gebrauchs- und Warnhinweise	Bitte beachten Sie die EU-Kennzeichnungshinweise und Produktinformation. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen.
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i – Einkomponenten-Speziallacke): 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.
Produktcode	M-GP02
Wassergefährdungsklasse	WGK 1.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entzündlich.
Lagerung und Entsorgung	Das Produkt nur im Originalgebinde und nicht über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080111. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.



Paints

ICI Paints Deco GmbH

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205-800

e-mail: paints_deco_de@ici.com

www.dulux.de



DULUX-FACHBERATUNG

Tel.: 0180-52 40 042

Fax: 0180-52 40 022

€ 0,12/Min