



Farbe neu erleben.

Dulux Venti Fenster- und Türenlack auf Kunstharzbasis Seidenglanz

Grund-, Zwischen- und Schlusslackierung.

Technisches
Merkblatt

Stand: Oktober 2007

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Art	Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich.
Anwendungsbereiche	Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich für Holz im Innen- und Außenbereich, ideal für Fenster und Türen (insbesondere in Altbauten) sowie für Dachuntersichten, Carports und Blendläden.
Inhaltsstoffe	Alkydharz, Titandioxid, Füllstoffe, Lösemittel, Additive.
Eigenschaften	Schnelltrocknend. Feuchtigkeitsregulierend. Blockfest. Sehr gute Kantenabdeckung. Witterungsbeständig. Sehr hohe Deckfähigkeit. Sehr guter Verlauf. Chemikalienbeständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel und Alkohol, kurzfristig auch gegen schwache Säuren und Laugen.
Farbton	Weiss.
Gebindegrößen	375 ml, 750 ml, 2,5 l.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Glanz	Seidenglanz.
Dichte/20 °C	Ca. 1,2 g/cm ³ .
Löslichkeit in Wasser	Nicht mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C.
Verbrauch	375 ml für ca. 4 m ² . 750 ml für ca. 8 m ² . 2,5 l für ca. 26 m ² .
Trockenzeit	Nach ca. 4-5 Std. griffest, nach ca. 5-6 Std. überstreichbar, je nach Temperatur.

III. Arbeitsanleitung

Auftragsverfahren	Streichen und Rollen.
Verdünnen	Dulux Venti Fenster- und Türenlack auf Kunstharzbasis Seidenglanz ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.

Anstrichaufbau	Untergrund	Vorbe- handlung	Grundanstrich *	Zwischen- anstrich *	Schlussanstrich
	Holz	schleifen, entstauben	1x Dulux Venti Fenster- und Türenlack auf Kunstharzbasis Seidenglanz	1x Dulux Venti Fenster- und Türenlack auf Kunstharzbasis Seidenglanz	1x Dulux Venti Fenster- und Türenlack auf Kunstharzbasis Seidenglanz
	intakte Altanstriche	anschleifen, entstauben			1x Dulux Venti Fenster- und Türenlack auf Kunstharzbasis Seidenglanz
* nach jeder Lackierung leichten Zwischenschliff durchführen.					
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Kunstharzverdünnung oder Terpentinersatz reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.				
IV. Besondere Hinweise					
EU-Kennzeichnung	<p>Entzündlich.</p> <p>Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Zum Löschen Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.</p> <p>Enthält Methylethylketoxim und Kobalt Sikkativ. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p>				
Gebrauchs- und Warnhinweise	Bitte beachten Sie die EU-Kennzeichnungshinweise und Produktinformation. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen.				
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d – Beschichtungsstoffe für Holz, Metall oder Kunststoffe für Gebäude, ihre Bauteile und dekorativen Bauelemente (Innen und Außen)): 400 g/l (2007). Dieses Produkt enthält max. 400 g/l VOC.				
Produktcode	M-LL01				
Wassergefährdungsklasse	WGK 1.				
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entzündlich.				
Lagerung und Entsorgung	Das Produkt nur im Originalgebinde und nicht über +30 °C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080111. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.				

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Paints****ICI Paints Deco GmbH**

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205-800

e-mail: paints_deco_de@ici.comwww.dulux.de**DULUX-FACHBERATUNG****Tel.: 0180-52 40 042****Fax: 0180-52 40 022****€ 0,12/Min**