



Farbe neu erleben.

## Dulux Fenster- und Türenlack auf Kunstharzbasis Glänzend

Schlusslackierung.

Technisches  
Merkblatt

Stand: Juli 2007

Seite 1 von 3

### I. Produktbeschreibung

<b>Art</b>	Schlussanstrich.
<b>Anwendungsbereiche</b>	Schlusslackierung für Holz und Metall im Innen- und Außenbereich.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Alkydharz, Titandioxid, Füllstoffe, Lösemittel, Additive.
<b>Eigenschaften</b>	Witterungsbeständig. Sehr gute Kantenabdeckung. Blockfest. Feuchtigkeitsregulierend. Sehr hohe Deckfähigkeit. Sehr guter Verlauf. Chemikalienbeständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel und Alkohol, kurzfristig auch gegen schwache Säuren und Laugen.
<b>Farbton</b>	Weiss.
<b>Gebindegrößen</b>	375 ml, 750 ml, 2,5 l.

### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Flüssig.
<b>Glanz</b>	Glänzend.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,2 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Nicht mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5°C.
<b>Verbrauch</b>	375 ml für ca. 4 m <sup>2</sup> . 750 ml für ca. 8 m <sup>2</sup> . 2,5 l für ca. 26 m <sup>2</sup> .
<b>Trockenzeit</b>	Nach ca. 8 Std. griffest, nach ca. 16 Std. überstreichbar, je nach Temperatur.

### III. Arbeitsanleitung

<b>Auftragsverfahren</b>	Streichen und Rollen.
<b>Verdünnen</b>	Dulux Fenster- und Türenlack auf Kunstharzbasis Glänzend ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.

<b>Anstrichaufbau</b>	<b>Untergrund</b>	<b>Vorbe- handlung</b>	<b>Grundanstrich</b>	<b>Zwischenanstrich</b>	<b>Schlussanstrich</b>
	Holz	schleifen, entstauben	1x Dulux Fenstergrund auf Kunstharzbasis	1x Dulux Fenstergrund auf Kunstharzbasis	1x Dulux Fenster- und Türenlack auf Kunstharzbasis Glänzend
	Metall	entrostet, entfetten, anschleifen, entstauben	2x Dulux Rostschutzgrund auf Kunstharzbasis (dünn streichen)		1x Dulux Fenster- und Türenlack auf Kunstharzbasis Glänzend
	intakte Altanstriche	schleifen, entstauben			1x Dulux Fenster- und Türenlack auf Kunstharzbasis Glänzend
	* nach jeder Lackierung leichten Zwischenschliff durchführen.				
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Kunstharzverdünnung oder Terpentinersatz reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.				
<b>IV. Besondere Hinweise</b>					
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Entzündlich.  Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Zum Löschen Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Enthält Methylethylketoxim und Kobaltsikkativ. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.				
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	Bitte beachten Sie die EU-Kennzeichnungshinweise und Produktinformation. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen.				
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d – Holz- und Metallfarben für Gebäudedekorationen und -verkleidungen (Innen und Außen)): 400g/l (2007). Dieses Produkt enthält max. 400 g/l VOC.				
<b>Produktcode</b>	M-LL01				
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1.				
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entzündlich.				
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Das Produkt nur im Originalgebinde und nicht über +30 °C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080111. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.				

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Paints****ICI Paints Deco GmbH**

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205-800

e-mail: [paints\\_deco\\_de@ici.com](mailto:paints_deco_de@ici.com)[www.dulux.de](http://www.dulux.de)**DULUX-FACHBERATUNG****Tel.: 0180-52 40 042****Fax: 0180-52 40 022****€ 0,12/Min**