



Farbe neu erleben.

Technisches Merkblatt

Dulux Rostschutzgrund auf Wasserbasis

Rostschützende Grundierung für alle Eisenmetalle.

Stand: August 2007

Seite 1 von 3

Art		Grundanstrichmittel.
Anwendungsbereiche		Rostschützende Grundierung für alle Eisenmetalle im Innen- und Außenbereich.
Inhaltsstoffe		Acrylatdispersion, Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on / 1,2-Benzisothiazol-3(2H)on im Verhältnis 1:1 (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180/5240042).
Eigenschaften		Wasserverdünnbar. Schnelltrocknend. Geruchsarm. Gute Schleifbarkeit. Gute Kantenabdeckung. Hohe Füllkraft. Gute Haftfestigkeit.
Farbton		Grau.
Gebindegrößen		375 ml, 750 ml.
II. Technische Daten		
Lieferform		Flüssig.
Glanz		Matt.
Dichte/20 °C		Ca. 1,3 g/cm ³ .
Löslichkeit in Wasser		Mischbar.
Verarbeitungstemperatur		Ab +5 °C.
Verbrauch		375 ml für ca. 4 m ² . 750 ml für ca. 8 m ² .
Trockenzeit		Nach ca. 3 Std. griffest, nach ca. 8 Std. überstreichbar, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Umweltzeichen		Blauer Engel nach RAL-UZ 12a.
III. Arbeitsanleitung		
Auftragsverfahren		Streichen und Rollen.
Verdünnen		Dulux Rostschutzgrund auf Wasserbasis ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.

Anstrichaufbau	Untergrund	Vorbe- handlung	Grundanstrich*	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
	Eisen, Stahl	entrostet, entfetten, anschlei- fen, entstau- ben	2x Dulux Rostschutz- grund auf Wasserbasis (dünn streichen)	1x Dulux Vorstreichfarbe auf Wasserbasis	alle Dulux Decklacke auf Wasserbasis
* nach jeder Lackierung leichten Zwischenschliff durchführen.					
Nachbehandlung	Mit allen Dulux Decklacken überlackierbar.				
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.				
IV. Besondere Hinweise					
EU-Kennzeichnung	Nicht kennzeichnungspflichtig.				
Gebrauchs- und Warnhinweise	<p>Bitte beachten Sie die Produktinformation.</p> <p>Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Spritznebel und Schleifstaub nicht einatmen. Atemschutz bzw. Staubmaske tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.</p>				
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i – Einkomponenten-Speziallacke): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC.				
Produktcode	M-GP01				
Wassergefährdungsklasse	WGK 1.				
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt.				
Lagerung und Entsorgung	Das Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080112. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.				

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Paints****ICI Paints Deco GmbH**

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205-800

e-mail: paints_deco_de@ici.comwww.dulux.de**DULUX-FACHBERATUNG****Tel.: 0180-52 40 042****Fax: 0180-52 40 022****€ 0,12/Min**