



Farbe neu erleben.

## Technisches Merkblatt

# Dulux Vorstreichfarbe auf Wasserbasis

Grund-/Zwischenanstrichmittel.

Stand: August 2007

Seite 1 von 3

### I. Produktbeschreibung

<b>Art</b>	Grund-/Zwischenanstrichmittel.
<b>Anwendungsbereiche</b>	Grund-/Zwischenanstrichmittel für Holz, Metall und Kunststoff im Innen- und Außenbereich.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Acrylatdispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel: 5-Chlor-2-Methyl-2H-isothiazol-3-on / 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on im Verhältnis 3:1 (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180/5240042).
<b>Eigenschaften</b>	Wasserverdünnbar. Schnelltrocknend. Geruchsarm. Schnelles Nachlackieren möglich. Gute Schleifbarkeit. Hohe Füllkraft. Guter Verlauf. Gute Haftfestigkeit. Gleicht kleine Unebenheiten aus.
<b>Farbton</b>	Weiss.
<b>Gebindegrößen</b>	375 ml, 750 ml, 2,5 l.

### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Flüssig.
<b>Glanz</b>	Matt.
<b>Dichte/20 °C</b>	Ca. 1,313 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5 °C.
<b>Verbrauch</b>	375 ml für ca. 5 m <sup>2</sup> . 750 ml für ca. 10 m <sup>2</sup> . 2,5 l für ca. 33 m <sup>2</sup> .
<b>Trockenzeit</b>	Nach ca. 1 Std. griffest, nach ca. 4 Std. überlackierbar, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
<b>Umweltzeichen</b>	Blauer Engel nach RAL-UZ 12a.
<b>Kinderspielzeug nach DIN EN 71, Teil 3</b>	Für Kinderspielzeug geeignet.

### III. Arbeitsanleitung

<b>Auftragsverfahren</b>	Streichen und Rollen.
<b>Verdünnen</b>	Dulux Vorstreichfarbe auf Wasserbasis ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.

<b>Anstrichaufbau</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Untergrund</th> <th>Vorbe- handlung</th> <th>Grundanstrich*</th> <th>Zwischenanstrich*</th> <th>Schlussanstrich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altanstriche auf Holz, Metall und Kunststoff</td> <td></td> <td></td> <td>1x Dulux Vorstreichfarbe auf Wasserbasis</td> <td>alle Dulux Decklacke auf Wasserbasis</td> </tr> </tbody> </table>	Untergrund	Vorbe- handlung	Grundanstrich*	Zwischenanstrich*	Schlussanstrich	Altanstriche auf Holz, Metall und Kunststoff			1x Dulux Vorstreichfarbe auf Wasserbasis	alle Dulux Decklacke auf Wasserbasis
	Untergrund	Vorbe- handlung	Grundanstrich*	Zwischenanstrich*	Schlussanstrich						
Altanstriche auf Holz, Metall und Kunststoff			1x Dulux Vorstreichfarbe auf Wasserbasis	alle Dulux Decklacke auf Wasserbasis							
* nach jeder Lackierung leichten Zwischenschliff durchführen.											
<b>Nachbehandlung</b>	Mit allen Dulux Decklacken überlackierbar.										
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.										
<b>IV. Besondere Hinweise</b>											
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Nicht kennzeichnungspflichtig.										
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	<p>Bitte beachten Sie die Produktinformation.</p> <p>Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Spritznebel und Schleifstaub nicht einatmen. Atemschutz bzw. Staubmaske tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.</p>										
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/g – Absperrende Grundbeschichtungsstoffe): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.										
<b>Produktcode</b>	M-GP01										
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1.										
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entfällt.										
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Das Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080112. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.										

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Paints****ICI Paints Deco GmbH**

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205-800

e-mail: [paints\\_deco\\_de@ici.com](mailto:paints_deco_de@ici.com)[www.dulux.de](http://www.dulux.de)**DULUX-FACHBERATUNG****Tel.: 0180-52 40 042****Fax: 0180-52 40 022****€ 0,12/Min**