



Farbe neu erleben.

Dulux Editione Topas

Effektfarbe.

Technisches Merkblatt

Stand: Juli 2007

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Art	Effektfarbe, Dispersion.
Anwendungsbereiche	Effektanstrich für Wände und Decken Im Innenbereich.
Inhaltsstoffe	Acrylatdispersion, Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel: 5-Chlor-2-Methyl-2H-isothiazol-3-on / 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on im Verhältnis 3:1 (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180/5240042).
Eigenschaften	Leichte Verarbeitbarkeit. Lange Offenzeit. UV-beständig/lichtecht. Bei Kratzern unsichtbar auszubessern. Überstreichbar.
Farbton	Golden Gate, Kashmir, Vulcano, Riviera, Pianosa. Die Farbtöne sind miteinander nicht mischbar und nicht abtönbar. Außerdem gibt es eine Abtönbasis weiss. Diese Abtönbasis wird vor der Verarbeitung in einem beliebigen Farbton abgetönt. Hierzu eignen sich handelsübliche Volltonfarben (Zugabe 5-10%) sowie matte Wandfarben wie z.B. Dulux Creative Matt. Diese sind in jedem Verhältnis mit der Effektfarbe mischbar (je mehr Wandfarbe verwendet wird, desto geringer der Effekt).
Gebindegrößen	2,5 l.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Glanz	Seidenmatt.
Dichte/20 °C	Ca. 1,1 g/cm ³ .
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C.
Verbrauch	2,5 l sind ausreichend für ca. 12-16 m ² , je nach Untergrund und Schichtstärke.
Trockenzeit	Staubtrocken nach ca. 4 Std., durchgetrocknet nach ca. 8-10 Std. Die Trockenzeit ist abhängig von der aufgetragenen Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

III. Arbeitsanleitung

Auftragsverfahren	Streichen.
Vorarbeiten	Geeignet für diesen Effekt sind alle Untergründe wie z.B. Putz, Rigips, Raufaser, Tapeten, Strukturtapeten, aber auch Kunststoffe, Eisen- und Nichteisen-Metalle. Alle Untergründe müssen ggf. jeweils mit der entsprechenden Grundierung sowie einem Anstrich mit einer qualitativ

	<p>guten, matten, weißen Dispersionsfarbe vorbehandelt sein.</p> <p>Bei strukturierten Untergründen wie z. B. Raufaser, Strukturtapeten, Strukturputzen etc. fällt der Effekt etwas geringer aus.</p> <p>Bei allen geklebten Untergründen ist darauf zu achten, dass diese noch gut auf dem Untergrund haften.</p>
Verdünnen	<p>Dulux Editione Topas ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.</p> <p>Die Abtönbasis weiss muss abgetönt werden (s.o.).</p>
Anstrichaufbau	<p>Dulux Editione Topas mit einem Rührholz aufrühren. Keine elektrischen Rührgeräte verwenden, da hierdurch die Effektpartikel zerkleinert werden.</p> <p>Die Effektfarbe wird mit einem breiten Pinsel oder einer Ovalbürste aufgetragen (Verbrauchsmenge ca. 150-200 ml/m²). Im nassen Zustand ist die Fläche erhaben (strukturegebend), glättet sich aber im Trocknungsverlauf weitestgehend. Nach kurzer Abluftzeit (ca. 15 Min., die Effektfarbe sollte in den Vertiefungen schon getrocknet sein) wird die Effektfarbe mit einem Pinsel, Japanspachtel oder einer Edelstahl-Glättkelle leicht angedrückt, so dass die weißen Partikel aufplatzen.</p> <p>Bei großen Flächen immer abschnittsweise vorgehen. Es können mehrere Personen an einer Wand arbeiten, der Effekt sieht immer gleich aus.</p>
Nachbehandlung	<p>Selbst bei starken Kratzern z.B. durch Katzenkrallen kann man mit diesem Effekt die Fehlstellen nahezu unsichtbar ausbessern. Dazu einfach den Effekt wie oben beschrieben über den Fehlstellen großzügig auftragen und glätten.</p> <p>Dulux Editione Topas kann mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben überstrichen werden.</p> <p>Dieser Effekt trägt nur sehr wenig auf, d.h. die Untergrundstruktur bleibt nahezu erhalten. Aus diesem Grund muss der Effekt vor einer weiteren Renovierung nicht entfernt werden. Für die Wiederherstellung eines absolut glatten Untergrunds können die Wände mit einer geeigneten Dispersionsspachtelmasse abgespachtelt werden.</p>
Reinigung der Werkzeuge	<p>Benutzte Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.</p>
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	<p>Nicht kennzeichnungspflichtig.</p>
Gebrauchs- und Warnhinweise	<p>Bitte beachten Sie die Produktinformation.</p> <p>Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Essen Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden.</p>
Europäischer VOC-Gehalt	<p>EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/I - Beschichtungsstoffe für Dekorationseffekte): 200 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 45 g/l VOC.</p>
Produktcode	<p>M-DF02</p>
Wassergefährdungsklasse	<p>WGK 1.</p>

**Klassifizierung nach
Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV)**

Entfällt.

Lagerung und Entsorgung

Das Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080112. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Paints****ICI Paints Deco GmbH**

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205-800

e-mail: paints_deco_de@ici.comwww.dulux.de**DULUX-FACHBERATUNG****Tel.: 0180-52 40 042****Fax: 0180-52 40 022****€ 0,12/Min**