

Xyladecor Holz-Reiniger & Entgrauer

Reinigungsmittel für alte, vergraute Harthölzer

Stand: Juni 2008
Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Produktart	Tropfgehemmtes, farbloses Reinigungsmittel auf Oxalsäurebasis für alte und vergraute Holzoberflächen im Außenbereich.
Inhaltsstoffe	> 5 % bis < 15 % Oxalsäure, Glykol, Wasser, Additive. Datenblatt für alle Angehörigen des medizinischen Personals erhältlich. Verzeichnis der Inhaltsstoffe: siehe unsere Website.
Wirkung	Durch die ausgezeichnete Bleichwirkung des Reinigers werden die grauen Holzflächen aufgefrischt und erhalten wieder ihre natürliche Farbgebung. Der Entgraunungseffekt variiert je nach Holzart.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• idealer Reiniger für Gartenparkett/Gartenholzböden, Holzdecks Gartenmöbel etc.• vergraute Holzflächen erhalten ihren ursprünglichen Holzfarbton zurück• tropfgehemmt• leicht zu verarbeiten
Anwendungsbereich	Alte und vergraute Gartenhölzer wie z.B. Garten-Holzböden oder Gartenmöbel. Für alle Holzarten im Außenbereich wie z.B. Bangkirai, Douglasie, Eukalyptus, Lärche, Teak, Afzelia, Eiche, Iroko, Makoré, Meranti, Oregon Pine, Robinie, Sapelli.
Farbton	Farblos
Gebindegrößen	2,5 Liter PP-Eimer

II. Technische Daten

Dichte/20 °C	ca. 1,7 g/ml
pH-Wert bei 20 °C	< 2,0
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser	Mischbar

III. Verarbeitung

Vorbereitung	Losens Schmutz und Staub von der zu behandelnden Fläche mit einem Besen oder einer weichen Bürste entfernen.
Auftragsmenge	2,5 Liter reichen für ca. 20 m ²
Anwendungsverfahren	Mit Pinsel oder Flächenstreicher auftragen.
Anwendung	Xyladecor Holz-Reiniger & Entgrauer ist gebrauchsfertig. Zu behandelnde Oberfläche satt mit einem Pinsel oder Flächenstreicher einstreichen. 10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit einer harten Bürste (Kunststoff- oder Wurzelbürste) oder einem Schrubber auf der Oberfläche befindliches Material in das Holz einarbeiten. Schutzhandschuhe tragen. Dabei jeweils nur kleinere Bereiche bearbeiten, sodass Auftragen, Einarbeiten und Abwaschen in max. 15 Minuten erledigt werden können. Nach dem Reinigungsvorgang mit viel Wasser gründlich spülen. Falls die Vergrauung noch nicht restlos entfernt ist, kann der Reinigungsvorgang wiederholt werden. Gebinde nach Gebrauch wieder dicht verschließen.

Eigenschaften des behandelten Holzes	Die vergraute Holzoberfläche wird durch die Behandlung mit Xyladecor Holz-Reiniger & Entgrauer annähernd in seinen natürlichen Holzfarbton rückgeführt.
Nachpflege	Nach ausreichender Trocknung (mindestens 2 Tage bei trocken/warmer Wetterlage) 2 bis 3 x mit z.B. Xyladecor Gartenholz-Öl
Reinigung der Werkzeuge	Reinigung der verwendeten Werkzeuge mit Wasser und Seife.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung	Xn Gesundheitsschädlich Enthält Oxalsäure. Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Gebrauchs- und Warnhinweise	Produkt nicht spritzen. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen.
Europäischer VOC-Gehalt	Dieses Produkt unterliegt keiner VOC-Kategorie.
Wassergefährdungsklasse	WGK 1
Klassifizierung nach Betriebs-sicherheitsverordnung	Entfällt
Lagerung und Entsorgung	Das Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 20 01 29. Mittel und Produktreste nicht in Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.



Paints

ICI Paints Deco GmbH
Postfach 100205 · D-40702 Hilden
Telefon 02103-205800
Email paints_deco_de@ici.com
www.xyladecor.de



Holz-Fachberatung
Tel.: 0180-588 11 55
Fax: 0180-588 11 11
€ 0,14/Min