

Xyladecor Holzboden-Öl (Sprühbar)

Pflegeöl für Hartholzböden im Garten

Stand: Juni 2008
Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Produktart	Geruchsmildes Pflegeöl zum Schutz und zur Konservierung von Holz.
Inhaltsstoffe	Hochwertige Öle, Pigmente, Kohlenwasserstoffe, Wasser und Hilfsstoffe.
Wirkung	Durch ausgezeichnete Tiefenwirkung werden alte, vergraute und stumpfe Hölzer gepflegt und aufgefrischt. Schutz der Hölzer vor Nässe durch hauchdünnen Schutzfilm.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• dringt tief in das Holz ein• wirkt Wasser und Schmutz abweisend• frischt alte und vergraute Holzoberflächen auf• ergibt gleichmäßige, seidige Oberflächen• leicht zu verarbeiten• einfache, schnelle Anwendung mit dem Xyladecor Druck-Sprüher
Anwendungsbereich	Idealer Schutz von alten und neuen Hartholzböden im Außenbereich. Besonders geeignet für Gartenparkett, Holzdecks, usw. Für alle Harthölzer wie z. B. Bangkirai, Douglasie, Eukalyptus, Lärche, Teak, Afzelia, Eiche, Makoré, Oregon Pine, Robinie, Sapelli.
Farbton	Natur,
Gebindegrößen	2,5 Liter

II. Technische Daten

Dichte/20 °C	ca. 1,005 g/ml
Viskosität/20 °C	15 Sek. (gemäß DIN 53211/4)
Trocknung	Durchtrocknung nach ca. 12 Stunden bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit. Überarbeitbar nach ca. 8 Stunden.

III. Verarbeitung

Vorbereitung	Arbeitsumgebung mit Folie oder Papier abdecken. Staub und Schmutz vom Holz abbürsten oder abwischen. Altanstriche restlos entfernen.
Vorbehandlung	Holz reinigen (z.B. mit Xyladecor Holz-Reiniger & Entgrauer gemäß Vorgaben). Danach gründlich trocknen lassen (mind. 24 Stunden) und evtl. mit Schleifpapier oder Schleifvlies leicht anschleifen. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen.
Auftragsmenge	2,5 Liter reichen bei einem Auftrag für ca. 18 m ² (je nach Holzart und Saugfähigkeit des Holzes)
Anwendungsverfahren	Verarbeitung unter Verwendung des Xyladecor Druck-Sprühers und Flächenpinsels

Anwendung	Xyladecor Holzboden-Öl vor Gebrauch im Originalgebinde kräftig aufschütteln. Dann unter Verwendung des Xyladecor Druck-Sprühers (Bedienungsanleitung beachten) in Holzmaserrichtung satt und zügig aufsprühen. Stehen gebliebenes, zu viel aufgetragenes Material mit Flächenpinsel verteilen. Daraufhin mindestens 8 Stunden trocknen lassen. Bei Bedarf z.B. bei rauer Oberfläche einen zweiten Sprühaufrag nach der Trocknung oder am nächsten Tag durchführen.
Reinigung der Werkzeuge	Reinigung des Druck-Sprühers sowie des Pinsels gleich nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung	Nicht kennzeichnungspflichtig
Gebrauchs- und Warnhinweise	Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Sprühnebel nicht einatmen. Atemschutz tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Mit Xyladecor Holzboden-Öl getränkte Tücher einzeln an der Luft zum Trocknen aufhängen oder ausbreiten. Gefahr der Selbstentzündung. Nach Aushärtung entsorgen.
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e – Klarlacke und Lasuren, für Gebäude ihre Bauteile und dekorativen Bauelemente (Innen und Außen), einschließlich deckender Lasuren): 130 g/L (2010). Dieses Produkt enthält max. 100 g/L VOC.
Produktcode	M-KH02
Wassergefährdungsklasse	WGK 1
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt
Lagerung und Entsorgung	Xyladecor Holzboden-Öl frostfrei, nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.



Paints

ICI Paints Deco GmbH

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205800

Email paints_deco_de@ici.com

www.xyladecor.de

